

AutoRepair - 3065 - Catalizador para aparejo UHS Fast Dry

Catalizador para fondo UHS de secado rápido, especialmente formulado para optimizar el tiempo de trabajo en talleres de carrocería. Envase de 1 litro.

Catalizador para Aparejo UHS Fast Dry 1L El Catalizador para Aparejo UHS Fast Dry 1L está especialmente formulado para ser utilizado con fondos UHS de secado rápido. Su uso optimiza el tiempo de trabajo en talleres de carrocería, garantizando un endurecimiento rápido y eficaz del fondo, proporcionando así un acabado de alta calidad.

Características Técnicas

Composición: Catalizador UHS

Envase: Lata de 1 litro

Relación de Mezcla: 4:1 con fondo UHS

Tiempo de Secado: Al aire: 40 minutos a 20°C En cabina: 20 minutos a 60°C

Compatibilidad: Compatible con fondos UHS de secado rápido

Beneficios y Aplicaciones

Este catalizador es ideal para talleres que buscan reducir el tiempo de secado y aumentar la eficiencia de sus procesos. Proporciona un endurecimiento rápido y uniforme, asegurando que el fondo UHS se cure correctamente y esté listo para el siguiente paso del proceso de pintado.

Instrucciones de Uso

Mezclar el catalizador con el fondo UHS en una proporción de 4:1. Aplicar la mezcla sobre la superficie previamente preparada con una pistola pulverizadora. Dejar secar al aire durante 40 minutos a 20°C o en cabina durante 20 minutos a 60°C.

Ventajas Competitivas

El Catalizador para Aparejo UHS Fast Dry 1L ofrece un secado rápido y eficiente, lo que permite un aumento significativo en la productividad del taller. Su formulación especial asegura un acabado profesional y duradero, siendo una opción confiable para cualquier profesional de la carrocería.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

CATALIZADOR
UHS 4:1 **FAST DRY**

3065

■ **SECA RÁPIDO**

· QUICK DRYING

· SECAGEM RÁPIDA

■ **CATALIZADO 4:1**

· CATALYZED 4:1

· CATALIZADO 4:1

■ **COMPATIBLE CON OTRAS
IMPRIMACIONES ACRILICAS**

· COMPATIBLE WITH OTHER
ACRYLIC PRIMERS

· COMPATÍVEL COM OUTRAS
PRIMÁRIOS ACRÍLICOS



1 Litro

PROFESSIONAL
PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL

3065 CATALIZADOR APAREJO UHS 4:1

CARACTERÍSTICAS: Catalizador alto sólido para uso universal de secado rápido. Permite obtener un alto espesor con menor número de capas. Catalizador alifático, por lo que no amarillea, compatible con pinturas monocapas bicomponentes, sean acrílicas o poliuretánicas, y fondos aparejos acrílicos bicomponentes. Se aconseja su uso para temperaturas de 5° C a 30° C.

3065 UHS RIG CATALYST 4:1

FEATURES: Solid high catalyst for quick drying universal use. It allows obtaining a high thickness with fewer layers. Aliphatic catalyst, so it does not yellow, compatible with bicomponent monolayer paints, whether acrylic or polyurethane, and bicomponent acrylic tackle bottoms. Its use is advised for temperatures from 5°C to 30°C.

3065 CATALISADOR APARELHO UHS 4:1

CARACTERÍSTICAS: Alto catalisador sólido para uso universal de secagem rápida. Permite obter uma alta espessura com menor número de camadas. Catalisador alifático, não amarelado, compatível com tintas bicomponentes monocapas, sejam acrílicas ou poliuretánicas, e fundos de aparelhagem acrílicos bicomponentes.



AUTOREPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tf: 664 557 680

www.autorepaironlinecanarias.es



1 Litro e 33



