AutoRepair - 3308 - Catalizador Air Dry 4400 Estandar

Catalizador Air Dry 4400 Estándar para barniz UHS Bi-Capa, resistencia UV y química, secado rápido al aire. Excelente brillo y sellado.

Catalizador Air Dry 4400 Estándar: Rendimiento Superior y VersatilidadEl Catalizador Air Dry 4400 Estándar es el complemento ideal para el barniz UHS en sistemas Bi-Capa, ofreciendo un secado al aire rápido y eficiente que elimina la necesidad de cabinas de secado. Este catalizador está formulado para proporcionar una alta resistencia a los rayos UV, al rayado y a los agentes químicos, garantizando un acabado duradero y de máxima calidad. Diseñado para ofrecer un brillo final excepcional, este producto asegura un alto poder de sellado sobre la pintura base y cubrientes, siendo compatible con pinturas base al agua y disolventes.Fácil Aplicación y Resultados ProfesionalesMezclado en una proporción de 2:1 con el barniz UHS, el catalizador Air Dry 4400 Estándar se aplica con pistolas de Ø 1,3 a 1,4 mm, logrando una viscosidad óptima de 18-22 Din Cup 4 mm. Ofrece una vida de mezcla de 4 horas y permite una dilución del 10-15% para obtener un espesor de película seca de 50 µ, cubriendo entre 6-7 m² por litro. El tiempo de secado al tacto es de solo 25 minutos a 20°C, con un secado completo en 5 horas al aire o en 15 minutos a 60°C. Este catalizador está disponible en latas de 2,5 litros y empaquetado en cajas de 4 unidades, proporcionando una solución eficiente y profesional para talleres que buscan optimizar sus procesos de pintura y acabado.


AUTO3REPAIR
4400
AIR DRY
CATALIZADOR
UHS 4400
HARDENER