AutoRepair - 3311 - Catalizador UHS 4600 LV Lento

Catalizador UHS 4600 LV Lento para barniz Bi-Capa, ofrece secado al aire, alta resistencia UV y un acabado brillante. Compatible con pinturas al agua y solvente.

Catalizador UHS 4600 LV Lento: Acabado Profesional y DuraderoEl Catalizador UHS 4600 LV Lento está diseñado para su uso con barnices UHS en sistemas Bi-Capa, proporcionando un secado al aire eficiente sin necesidad de cabinas. Este catalizador ofrece una excelente resistencia a los rayos UV, al rayado y a los agentes químicos, asegurando que el acabado final sea de la más alta calidad. Formulado para maximizar el brillo y la durabilidad, es ideal para sellar eficazmente la pintura base y los cubrientes, compatible tanto con pinturas base al agua como disolventes.Aplicación Eficaz y Resultados ExcepcionalesUtilizado en una mezcla de volumen de 2:1 con el barniz UHS, el catalizador se aplica con pistolas de Ø 1,3 a 1,4 mm, logrando una viscosidad de 18-22 Din Cup 4 mm. Tiene una vida útil de la mezcla de 4 horas, permitiendo una dilución del 10-15% para un espesor de película seca de 50 µ, cubriendo de 6-7 m² por litro. El catalizador asegura un secado al tacto en 25 minutos, con un secado completo en 6 horas a 20°C, y en solo 45 minutos a 60°C. La evaporación mediante IR se realiza en 12-15 minutos, optimizando los tiempos de aplicación y secado. Disponible en latas de 2,5 litros y empaquetado en cajas de 4 unidades, este catalizador es la elección perfecta para talleres que buscan un acabado impecable y profesional en cada proyecto.


AUTOEREPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
CATALIZADORES TÉCNICOS
4600
CATALIZADOR
UHS 4600
–SECADO ESTÁNDAR
–STANDARD DRYING
–SECAGEM PADRÁO
HIQ
VIGH QUALITY
PROFESIONAL
AUTOREPAIR
AUTOREPAIR
www.autorepaironlinecariarias.es
2,5 L