



## AutoRepair - 3342 - Aditivo antisilicona 1 l.

Aditivo antisilicona 1L: mejora la extensibilidad de pinturas, evita cráteres y elimina siliconas. Ideal para repaintado. Uso en dosis pequeñas. No para bases bicapas.

**Descripción del Producto** El Aditivo Antisilicona 1L está diseñado para mejorar la extensibilidad de la película húmeda en procesos de pintado, previniendo la formación de cráteres y otros defectos. Es especialmente eficaz para eliminar siliconas, grasas, ceras y óleos, asegurando una superficie limpia y óptima antes del repaintado. **Características Principales** Mejora la extensibilidad de la pintura para un acabado uniforme. Previene la formación de cráteres y defectos en la superficie. Elimina eficazmente siliconas, grasas y ceras. Fácil de aplicar y usar en dosis reducidas. No recomendado para su uso en fondos o bases bicapas. **Especificaciones de Uso** Usar en dosis de 0,3 - 0,5 % del producto a elaborar. Ideal para aplicaciones en acabados finales con dosis mínimas. **Presentación** en lata de 1 litro, disponible en cajas de 12 unidades. **Beneficios y Aplicaciones** Este aditivo es esencial para talleres de carrocería y pintura que buscan mejorar la calidad del acabado final, eliminando imperfecciones causadas por contaminantes superficiales. Su uso asegura una aplicación de pintura sin defectos y es compatible con una amplia gama de acabados, optimizando el proceso de repaintado.

**AUTO** **REPAIR**  
PROFESSIONAL SOLUTIONS

**AD3210**

**ADITIVO  
ANTISILICONA**

ANTI SILICONE  
ADDITIVE  
ANTI-SILICON  
ZUSATZ