

AutoRepair - 6731 - Interface Microvelcro Dry Soft 75 Mm

Interface con microvelcro Ø75 mm, espesor 10 mm, diseñado para lijas de látex. Evita micro rayaduras y mejora el acabado en superficies delicadas. Ideal para trabajos precisos.

Interface Microvelcro Dry Soft Ø75 mmEl Interface Microvelcro Dry Soft Ø75 mm es una herramienta imprescindible para profesionales que requieren un acabado impecable en sus trabajos de lijado. Diseñado específicamente para su uso con lijas de látex, este interface cuenta con un sistema de microvelcro que permite un acople seguro y un cambio rápido de los discos abrasivos. Su espesor de 10 mm proporciona un acolchado adicional que ayuda a prevenir micro rayaduras, asegurando un acabado liso y uniforme en cualquier superficie. Este interface es ideal para aplicaciones en talleres de carrocería, pintura, y otras industrias donde la precisión y la calidad del acabado son esenciales. Su capacidad para adaptarse a superficies irregulares lo convierte en una herramienta versátil y eficaz, permitiendo a los profesionales lograr resultados consistentes y de alta calidad en cada proyecto.

Beneficios Principales:

- Prevención de Micro Rayaduras:** Acolchado de 10 mm que reduce el riesgo de defectos en el acabado.
- Compatibilidad:** Diseñado específicamente para lijas de látex, garantizando un acople perfecto.
- Flexibilidad:** Adaptación a superficies irregulares para un lijado más eficiente.
- Facilidad de Uso:** Microvelcro para un cambio rápido y seguro de los discos abrasivos.

Especificaciones Técnicas:

- Diámetro:** 75 mm
- Espesor:** 10 mm
- Tipo de Fijación:** Microvelcro
- Aplicaciones:** Acabado y lijado en carrocería, pintura, y más.
- Compatibilidad:** Lijas de látex

