AutoRepair - 7030 - Prefiltro G4 200g Rollo 1 X 20 M.

Prefiltro G4 200g en rollo de 1x20 m, clase F5 EN 779/G4. Alta eficiencia en filtrado con una densidad de 600 gr./m². Soporta temperaturas de hasta 100 ºC.

Uso y AplicacionesEl Prefiltro G4 200g Rollo 1x20 m es un componente esencial en sistemas de ventilación y filtrado de aire, diseñado para ofrecer una alta eficiencia en la captura de partículas. Clasificado como F5 según la normativa EN 779/G4, este prefiltro es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales donde la calidad del aire es crucial. Con una densidad de 600 gr./m² y una pérdida de carga recomendada de 250 Pa, asegura un rendimiento óptimo y duradero. Su capacidad para soportar temperaturas de trabajo de hasta 100 ºC lo convierte en una opción confiable para entornos exigentes.Características TécnicasClase de Filtrado: F5 EN 779/G4Pérdida de Carga Recomendada: 250 PaTemperatura Máxima de Trabajo: 100 ºCDensidad: 600 gr./m²Dimensiones del Rollo: 1x20 mAplicaciones: Filtrado de aire en sistemas de ventilación industriales y comercialesBeneficios y VentajasEl prefiltro G4 200g en rollo de 1x20 m ofrece una solución eficiente y duradera para la filtración de aire en una variedad de aplicaciones. Su clasificación F5 según EN 779/G4 asegura una alta eficiencia en la captura de partículas, mientras que su densidad de 600 gr./m² garantiza una larga vida útil y un rendimiento consistente. La capacidad de soportar temperaturas de hasta 100 ºC lo hace ideal para entornos industriales donde se requiere un filtrado confiable. Fácil de instalar y mantener, este prefiltro es una inversión inteligente para mejorar la calidad del aire en sistemas de ventilación complejos.

F6 EN779
F6 EN779