

AutoRepair - 7034 - Enchufe Seguridad Boton 3/8 Macho"

Enchufe rápido de seguridad 3/8 macho para conexiones neumáticas. Cuerpo ligero de fibra de vidrio anti rayaduras, conexión rápida y segura. Norma ISO 4414-DIN En 983.

Uso y AplicacionesEl Enchufe Seguridad Botón 3/8 Macho es un componente esencial para garantizar la seguridad y eficiencia en conexiones neumáticas, diseñado para cumplir con las normativas internacionales más rigurosas. Fabricado con un cuerpo ligero y resistente de fibra de vidrio anti rayaduras, este enchufe ofrece durabilidad y rendimiento en aplicaciones industriales y automotrices. Su sistema de conexión rápida permite un acoplamiento seguro, minimizando el tiempo de instalación y asegurando una conexión fiable. Cumple con la normativa ISO 4414-DIN En 983, lo que lo convierte en una opción ideal para entornos de trabajo exigentes. Con una presión nominal de 0-16 bares y un rango de temperatura de trabajo de -15°C a 70°C, este enchufe es adecuado para diversas aplicaciones donde la seguridad es una prioridad.

Características Técnicas

Tipo de Conexión: Rápida con botón de seguridad

Material del Cuerpo: Fibra de vidrio anti rayaduras

Norma: ISO 4414-DIN En 983

Presión Nominal: 0-16 bares

Rango de Temperatura: -15°C a 70°C

Paso de Aire: 8 mm

Aplicaciones: Conexiones neumáticas seguras en entornos industriales y automotrices

Beneficios y VentajasEl enchufe de seguridad botón 3/8 macho ofrece una solución fiable y duradera para conexiones neumáticas, combinando facilidad de uso con una construcción robusta. Su cuerpo de fibra de vidrio resistente a rayaduras asegura una larga vida útil, incluso en los entornos más exigentes. El diseño de conexión rápida no solo ahorra tiempo durante la instalación, sino que también proporciona una seguridad adicional, cumpliendo con los estándares internacionales ISO 4414-DIN En 983. Este enchufe es ideal para profesionales que buscan maximizar la seguridad y la eficiencia en sus operaciones diarias, asegurando un rendimiento consistente y confiable en todas sus aplicaciones neumáticas.





