AutoRepair - 6750 - BROCA STEP DX Ø 3,0 MM.

NOVEDAD Broca HSS-CO Step DX de [Medida] mm con punta escalonada. Acero con 5% de cobalto para perforación suave, precisa y de alto rendimiento.

Broca Punta Escalonada HSS-CO Step DX [Medida] mmLa broca punta escalonada HSS-CO Step DX de [Medida] mm es una solución práctica y de alto rendimiento para trabajos de perforación en automoción, mecánica, mantenimiento, montaje e industria. Está fabricada en acero de alto rendimiento con 5% de cobalto, lo que proporciona una perforación suave, precisa y un rendimiento fiable en aplicaciones profesionales. Su diseño con punta escalonada favorece una penetración progresiva y controlada, mejorando la precisión del trabajo en operaciones habituales de taller.Esta referencia se comercializa por unidad, siendo una opción adecuada para profesionales que necesitan reponer una medida concreta o trabajar con un diámetro específico sin adquirir un set completo. Su composición HSS-CO y su diseño Step DX la convierten en una alternativa adecuada para quienes buscan brocas de cobalto con buena durabilidad, precisión de trabajo y alto rendimiento en el uso diario.Beneficios Principales:Perforación suave: diseñada para una penetración progresiva y precisa.Material resistente: fabricada en acero de alto rendimiento con 5% de cobalto.Uso individual: ideal para reposición o para trabajar con una medida concreta.Punta escalonada: favorece un trabajo controlado y eficaz.Aplicación profesional: adecuada para automoción, mantenimiento, industria y mecánica general.Características y Especificaciones:Tipo de producto: Broca punta escalonada HSS-COSerie: Step DXMaterial: Acero de alto rendimiento con 5% de cobaltoDiseño: Punta escalonadaFormato de venta: UnidadMedida: [Medida] mmRendimiento: Penetración suave y precisaAplicación: Uso profesionalAplicaciones Recomendadas:Trabajos de perforación en automoción y mecánica general.Operaciones de mantenimiento y reparación en taller.Montaje de accesorios y componentes metálicos.Uso profesional en industria y mantenimiento técnico.Instrucciones de Uso:Seleccionar la broca adecuada según el diámetro de perforación requerido.Comprobar que la broca esté correctamente fijada en el portabrocas antes de iniciar el trabajo.Utilizar una velocidad de giro adecuada según el material a perforar.Aplicar una presión progresiva para aprovechar la penetración suave y precisa de la punta escalonada.Guardar la broca limpia y protegida tras cada uso para conservar su rendimiento.

