

AutoRepair - 6740 - Broca Escalonada HSS M2 Ø 4-30 mm

NOVEDAD Broca escalonada HSS M2 Ø 4-30 mm por unidad. Ideal para perforación progresiva y precisa en automoción, taller, mantenimiento e industria.

Broca Escalonada HSS M2 Ø 4-30 mm La broca escalonada HSS M2 Ø 4-30 mm es una herramienta práctica y versátil para trabajos de perforación progresiva en automoción, carrocería, mantenimiento, montaje e industria. Fabricada en acero rápido HSS M2, ofrece un buen equilibrio entre resistencia al desgaste, durabilidad y rendimiento constante en aplicaciones profesionales. Su diseño escalonado permite ampliar el diámetro de perforación de forma gradual, facilitando un trabajo más preciso y controlado sobre diferentes materiales. Esta referencia se comercializa por unidad, siendo una opción adecuada para profesionales que necesitan una broca específica para tareas de perforación escalonada sin adquirir un surtido completo. Su rango de trabajo de Ø 4 a 30 mm la convierte en una solución especialmente útil para talleres de automoción, chapa y pintura, mecánica general, electricidad, mantenimiento técnico e industria, donde se requiere una perforación limpia, progresiva y eficiente.

Beneficios Principales:

- Perforación progresiva: permite ampliar el diámetro de forma escalonada y controlada.
- Material resistente: fabricada en acero rápido HSS M2.
- Amplio rango de trabajo: adecuada para diámetros de Ø 4 a 30 mm.
- Venta por unidad: ideal para reposición o uso individual en taller.

Aplicación profesional: apta para automoción, mantenimiento, montaje e industria.

Características y Especificaciones:

- Tipo de producto: Broca escalonada
- Material: Acero rápido HSS M2
- Rango de perforación: Ø 4-30 mm
- Formato de venta: Unidad
- Aplicación: Perforación progresiva de uso profesional
- Uso recomendado: Taller, automoción, mantenimiento e industria
- Presentación: Broca individual

Aplicaciones Recomendadas:

- Perforación progresiva en chapa y materiales de uso técnico.
- Trabajos de automoción, carrocería y mantenimiento general.
- Montaje de accesorios, componentes y pasamuros.
- Uso profesional en instalaciones, industria y taller mecánico.

Instrucciones de Uso:

- Comprobar que la broca esté correctamente fijada en la herramienta antes de comenzar.
- Seleccionar una velocidad de giro adecuada según el material a perforar.
- Aplicar una presión progresiva para avanzar de forma escalonada hasta el diámetro deseado.
- Trabajar con control para obtener un acabado limpio y uniforme.
- Limpiar y guardar la broca protegida tras su uso para conservar su rendimiento.

