

AutoRepair - 6460 - INTERFACE VELCRO 150 MM. 49 A. E-10 MM.

NOVEDAD Interface velcro con espuma de baja densidad, espesor 10 mm, diámetro 150 mm y 49 agujeros, ideal para lijado de superficies curvas o irregulares.</s

Características y Uso Principal:

La interface espuma velcro de 10 mm y 150 mm con 49 agujeros está diseñada para mejorar la adaptación del abrasivo durante trabajos de lijado sobre superficies curvas, contornos e irregularidades. Gracias a su espuma de baja densidad, ayuda a repartir mejor la presión de trabajo, favoreciendo un lijado más uniforme y controlado. Su configuración perforada de 49 agujeros facilita la compatibilidad con sistemas de aspiración, contribuyendo a una mejor evacuación del polvo durante el proceso de lijado. Es un accesorio especialmente útil en automoción, carrocería, pintura y trabajos de preparación de superficies donde se requiere mayor flexibilidad entre el plato y el disco abrasivo.

Detalles Técnicos:

Tipo de producto: Interface espuma velcro

Sistema de fijación: Velcro

Material: Espuma de baja densidad

Espesor: 10 mm

Diámetro: 150 mm

Perforación: 49 agujeros

Uso principal: Adaptación al lijado de superficies curvas o irregulares

Aplicación: Como interfaz entre el plato de soporte y el abrasivo

Beneficios:

Esta interface de espuma permite mejorar la flexibilidad del sistema de lijado, facilitando el trabajo en zonas con formas complejas, aristas suaves o superficies no planas. Su espesor de 10 mm ofrece una mayor capacidad de adaptación, ayudando a repartir la presión de forma más homogénea y reduciendo el riesgo de marcas en zonas sensibles. Además, su diseño con 49 agujeros favorece la extracción de polvo cuando se utiliza con platos y abrasivos compatibles, mejorando la limpieza del trabajo y el rendimiento del lijado. Es una solución práctica para profesionales que buscan mayor control, mejor adaptación y un acabado más uniforme en procesos de preparación y lijado técnico.

Modo de Empleo:

Coloque la interface entre el plato de soporte y el disco abrasivo compatible, alineando correctamente el sistema velcro y la perforación de 49 agujeros para asegurar una fijación adecuada y una correcta aspiración del polvo. Utilice la herramienta de lijado sobre la superficie deseada aplicando una presión regular y adaptada al material. Se recomienda revisar el estado de la interface antes de cada uso y sustituirla cuando presente desgaste para mantener un rendimiento constante y una correcta adaptación durante el lijado.

