

## **AutoRepair - 6444 - TIRA GARLOPA CERAMICA 70X400 MM. P-240 25 U.**

Tira de lija de malla cerámica con velcro para lijado en seco, manual o a máquina. Alto rendimiento, gran durabilidad y excelente acabado en múltiples superficies.

### **Tira de Lija de Malla Cerámica con Velcro**

La tira de lija de malla cerámica con velcro ha sido diseñada para trabajos de lijado en seco, tanto a mano como a máquina, ofreciendo un rendimiento superior frente a las lijas convencionales. Su estructura de malla micro abrasiva favorece un trabajo más eficiente, con excelente capacidad de nivelado y un acabado uniforme sobre diferentes tipos de superficies utilizadas en procesos de preparación y reparación.

### **Características Técnicas**

Tipo de producto: tira de lija de malla cerámica

Sistema de fijación: velcro

Uso: lijado en seco

Aplicación: manual y a máquina

Estructura abrasiva: malla micro abrasiva

Alta durabilidad y mayor rendimiento frente a lijas convencionales

Compatible con garlopas con sistema velcro

Presentación: caja de 25 unidades

### **Beneficios y Aplicaciones**

Este abrasivo técnico está especialmente indicado para trabajos sobre masillas, aparejos, pinturas, barnices y plásticos, proporcionando un lijado eficaz y un acabado de alta calidad. Gracias a su diseño de malla, mejora el comportamiento durante el trabajo y contribuye a obtener superficies mejor niveladas. Es una solución adecuada para talleres de carrocería, procesos de repintado y operaciones de preparación de superficies donde se requiere regularidad de acabado, resistencia al uso y compatibilidad con herramientas de soporte velcro.

### **Instrucciones de Uso**

Coloque la tira de lija sobre una garlopa o soporte compatible con sistema velcro. Utilice el producto exclusivamente para lijado en seco, aplicando una presión uniforme sobre la superficie. Seleccione el grano adecuado según la fase del proceso de lijado y el material a trabajar. Se recomienda comprobar la compatibilidad con el soporte antes de su uso y sustituir la tira cuando se observe pérdida de capacidad abrasiva para mantener la calidad del acabado.

