AutoRepair - 6744 - Juego de Brocas de Cobalto HSS-CO 10 Piezas

NOVEDAD Kit de 10 brocas HSS-CO DIN 338 de cobalto 1-10 mm. Acero con 5% de cobalto para perforación precisa y alto rendimiento en taller.

Kit de Brocas de Cobalto HSS-CO DIN 338 Set 10 Piezas 1-10 mmEl kit de brocas de cobalto HSS-CO DIN 338 de 10 piezas es una solución práctica y de alto rendimiento para trabajos de perforación en automoción, mecánica, mantenimiento, montaje e industria. Está fabricado en acero con 5% de cobalto, lo que proporciona una mayor resistencia al desgaste y un rendimiento fiable en aplicaciones profesionales. Su presentación en estuche permite mantener las brocas organizadas y listas para un uso rápido y eficiente en el taller.Este juego está pensado para profesionales que necesitan disponer de diferentes medidas de perforación en una sola referencia. Gracias a su formato de 10 piezas, cubre los diámetros más habituales en trabajos de reparación, instalación y mantenimiento. Su composición HSS-CO lo convierte en una opción adecuada para quienes buscan brocas de cobalto con buena durabilidad, precisión de trabajo y rendimiento constante en el uso diario.Beneficios Principales:Alto rendimiento: diseñado para trabajos de perforación precisos y exigentes.Material resistente: fabricado en acero con 5% de cobalto.Mayor durabilidad: ofrece buena resistencia al desgaste en uso profesional.Set práctico: incluye 10 medidas habituales para taller y mantenimiento.Aplicación profesional: adecuado para automoción, mantenimiento, industria y mecánica general.Características y Especificaciones:Tipo de producto: Kit de brocas de cobalto HSS-CONorma: DIN 338Material: Acero con 5% de cobaltoContenido: 10 piezasMedidas incluidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mmRango de trabajo: 1-10 mmIncremento: 1 mmPresentación: Estuche organizadorAplicaciones Recomendadas:Trabajos de perforación en automoción y mecánica general.Operaciones de mantenimiento y reparación en taller.Montaje de accesorios y componentes.Uso profesional en industria y mantenimiento técnico.Instrucciones de Uso:Seleccionar la broca adecuada según el diámetro de perforación requerido.Comprobar que la broca esté correctamente fijada en el portabrocas antes de iniciar el trabajo.Utilizar una velocidad de giro adecuada según el material a perforar.Aplicar una presión progresiva para mejorar el corte y el acabado.Guardar las brocas limpias y ordenadas en su estuche tras cada uso.


6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0