AutoRepair - 6745 - Juego de Brocas de Cobalto HSS-CO 19 Piezas

NOVEDAD Kit de 19 brocas HSS-CO DIN 338 de cobalto 1-10 mm en pasos de 0,5 mm. Acero con 5% de cobalto para perforación precisa y alto rendimiento.

Kit de Brocas de Cobalto HSS-CO DIN 338 Set 19 Piezas 1-10 x 0,5 mmEl kit de brocas de cobalto HSS-CO DIN 338 de 19 piezas es una solución práctica y de alto rendimiento para trabajos de perforación en automoción, mecánica, mantenimiento, montaje e industria. Está fabricado en acero con 5% de cobalto, lo que proporciona una mayor resistencia al desgaste y un rendimiento fiable en aplicaciones profesionales. Su presentación en estuche permite mantener las brocas organizadas, protegidas y preparadas para un acceso rápido durante el trabajo.Este juego está pensado para talleres y profesionales que necesitan trabajar con una gama más amplia de diámetros en una sola referencia. Gracias a su formato de 19 piezas, cubre medidas de 1 a 10 mm en incrementos de 0,5 mm, ofreciendo mayor precisión de elección en perforaciones técnicas, reparaciones y montajes. Su composición HSS-CO lo convierte en una opción adecuada para quienes buscan brocas de cobalto con buena durabilidad, precisión de trabajo y alto rendimiento en el uso diario.Beneficios Principales:Mayor precisión: medidas en pasos de 0,5 mm para una perforación más exacta.Material resistente: fabricado en acero con 5% de cobalto.Alto rendimiento: diseñado para trabajos exigentes y uso profesional continuado.Set amplio: incluye 19 medidas para cubrir múltiples necesidades de trabajo.Aplicación profesional: adecuado para automoción, mantenimiento, industria y mecánica general.Características y Especificaciones:Tipo de producto: Kit de brocas de cobalto HSS-CONorma: DIN 338Material: Acero con 5% de cobaltoContenido: 19 piezasMedidas incluidas: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 y 10 mmRango de trabajo: 1-10 mmIncremento: 0,5 mmPresentación: Estuche organizadorAplicaciones Recomendadas:Trabajos de perforación de precisión en automoción y taller.Reparaciones mecánicas y operaciones de mantenimiento técnico.Montaje de piezas y accesorios con diferentes necesidades de diámetro.Aplicaciones profesionales en industria, mantenimiento y montaje general.Instrucciones de Uso:Elegir la broca adecuada en función del diámetro exacto de perforación necesario.Colocar la broca correctamente en el portabrocas y verificar su fijación antes del uso.Trabajar con la velocidad de giro recomendada según el material a perforar.Aplicar una presión uniforme y progresiva para obtener un mejor resultado.Tras el uso, limpiar las brocas y guardarlas en el estuche para conservar su rendimiento.


6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0