

AutoRepair - 4900 - Pulidora Eléctrica Rotatoria EP-804 600 W. 75 MM

NOVEDAD Pulidora eléctrica rotatoria profesional con plato de 75 mm, 6 velocidades y cable de 5 m, ideal para el pulido técnico de carrocerías.

Características y Uso Principal:

La pulidora eléctrica rotatoria EP-804 está diseñada para el pulido profesional de carrocerías y trabajos de corrección, abrillantado y acabado en superficies pintadas. Su sistema de doble engranaje DOUBLE TORQUE mejora la transmisión de fuerza durante el trabajo, mientras que el regulador de 6 velocidades permite adaptar la máquina a diferentes procesos de pulido según el estado de la superficie y el tipo de operación. Gracias a su arranque progresivo anti salpicaduras y a su estabilizador de velocidad constante, ofrece un control preciso y un funcionamiento uniforme en aplicaciones técnicas de detailing, carrocería y mantenimiento profesional.

Detalles Técnicos:

Tipo de producto: Pulidora eléctrica rotatoria

Modelo: EP-804

Uso principal: Pulido profesional de carrocerías

Sistema de engranaje: Doble engranaje DOUBLE TORQUE

Regulación de velocidad: 6 velocidades

Arranque: Progresivo anti salpicaduras

Estabilización: Velocidad constante

Cabezal: De apoyo de composite ligero

Cable: 5 metros

Potencia nominal: 600 W (máx. 900 W)

Velocidad de vacío: 700 - 2500 R.P.M.

Diámetro de eje: M-14

Peso: 1,6 kg

Plato incluido: Flexible de Ø 75 mm

Contenido: Pulidora EP-804, plato flex Edge Ø 75 mm y juego de escobillas

Beneficios:

Esta pulidora rotatoria es una solución adecuada para profesionales que buscan precisión, potencia y control en procesos de pulido técnico. Su tamaño compacto y su peso reducido favorecen el manejo en zonas de difícil acceso y trabajos detallados, mientras que la regulación de velocidad permite adaptar el rendimiento a tareas de corte, refinado o acabado. El arranque progresivo ayuda a reducir salpicaduras de producto, y la estabilidad de giro contribuye a un trabajo más uniforme sobre la superficie. Es una herramienta especialmente indicada para talleres de carrocería, centros de detailing, preparación de vehículos y mantenimiento estético profesional.

Modo de Empleo:

Instale el plato y el accesorio de pulido compatible asegurándose de que el eje M-14 quede correctamente

fijado. Seleccione la velocidad adecuada según el pulimento, el tipo de pad y el estado de la superficie. Coloque una cantidad controlada de producto sobre el pad o la zona de trabajo y encienda la máquina utilizando el arranque progresivo para evitar salpicaduras. Trabaje con pasadas uniformes y presión moderada, manteniendo la pulidora en movimiento constante. Tras el uso, limpie los accesorios y revise periódicamente el estado de escobillas, cable y componentes de fijación.

