

AutoRepair - 9002 - ALICATE PARA ABRAZADERAS CON CABLE FLEXIBLE

NOVEDAD Alicate para abrazaderas elásticas con cable flexible de 63 cm. Ideal para reemplazo de manguitos y trabajos en zonas de difícil acceso.

Alicate para Abrazaderas Elásticas con Cable Flexible El alicate para abrazaderas elásticas con cable flexible es una herramienta especialmente indicada para trabajos de automoción, mecánica y mantenimiento, donde se requiere manipular abrazaderas situadas en zonas de acceso complicado. Su diseño con cable flexible permite alcanzar abrazaderas alejadas o con poca visibilidad, facilitando el desmontaje y montaje en operaciones de reparación y sustitución de manguitos y conducciones. Esta herramienta incorpora una apertura de hasta 4,7 cm y un cable de 63 cm, características que la convierten en una solución práctica para intervenir sobre abrazaderas elásticas de forma más cómoda, segura y controlada. Resulta especialmente útil en el reemplazo de manguitos de vehículos, siendo una opción muy interesante para talleres de mecánica, mantenimiento técnico y profesionales que buscan mejorar la accesibilidad y la eficacia en este tipo de trabajos.

Beneficios Principales:

- Especial para abrazaderas elásticas: diseñada para este tipo de fijaciones habituales en automoción.
- Cable flexible: facilita el acceso a abrazaderas ubicadas en zonas difíciles.
- Mayor alcance: longitud de cable de 63 cm para trabajar con más comodidad.
- Apertura útil: permite abrir abrazaderas hasta 4,7 cm.
- Ideal para manguitos: herramienta adecuada para el reemplazo de manguitos de vehículos.

Características y Especificaciones:

- Tipo de producto: Alicate para abrazaderas elásticas
- Aplicación: Montaje y desmontaje de abrazaderas
- Sistema: Cable flexible
- Longitud del cable: 63 cm
- Apertura máxima: 4,7 cm
- Uso recomendado: Automoción, mecánica, mantenimiento y taller
- Aplicación destacada: Reemplazo de manguitos de vehículos
- Aplicaciones Recomendadas: Sustitución de manguitos en vehículos. Manipulación de abrazaderas elásticas en zonas de difícil acceso. Trabajos de mantenimiento y reparación en automoción. Uso profesional en taller mecánico y mantenimiento técnico.

Instrucciones de Uso:

- Identificar la abrazadera elástica y comprobar el acceso a la zona de trabajo.
- Colocar correctamente el extremo de la herramienta sobre la abrazadera.
- Accionar el alicate de forma progresiva para abrir la abrazadera con seguridad.
- Retirar o recolocar la abrazadera según la operación a realizar.
- Limpiar la herramienta tras su uso y guardarla en un lugar seco y protegido.





