AutoRepair - 9004 - RECOGEDOR DE ACEITE 16 LITROS

NOVEDAD Recogedor de aceite de 16 litros para recogida limpia y segura de fluidos en automoción, mantenimiento y taller profesional.

Recogedor de Aceite 16 LitrosEl recogedor de aceite de 16 litros es una solución práctica para la recogida controlada de aceites usados y otros fluidos durante trabajos de mantenimiento en automoción, mecánica y taller. Su diseño está pensado para facilitar operaciones de vaciado de forma más limpia, cómoda y segura, ayudando a mantener el área de trabajo ordenada y preparada para intervenciones profesionales habituales.Su capacidad de 16 litros lo convierte en una opción adecuada para tareas de cambio de aceite y recogida de fluidos en vehículos, maquinaria y equipos de mantenimiento. Es una herramienta especialmente útil para talleres mecánicos, servicios de mantenimiento e industria, donde se requiere una gestión práctica del fluido retirado y una manipulación más eficiente durante las operaciones de revisión o sustitución.Beneficios Principales:Recogida limpia: facilita la recuperación de aceite y fluidos durante el mantenimiento.Capacidad útil: formato de 16 litros adecuado para trabajos habituales de taller.Uso profesional: pensado para automoción, mecánica, mantenimiento e industria.Mayor orden en el puesto de trabajo: ayuda a reducir derrames y mejorar la limpieza.Aplicación versátil: útil para recogida de aceites usados y otros fluidos de servicio.Características y Especificaciones:Tipo de producto: Recogedor de aceiteCapacidad: 16 litrosAplicación: Recogida de aceite y fluidos usadosUso recomendado: Automoción, taller, mecánica, mantenimiento e industriaFunción: Facilitar el vaciado y la recogida de fluidosPresentación: Recipiente de uso profesionalAplicaciones Recomendadas:Cambios de aceite en turismos, furgones y vehículos de trabajo.Recogida de fluidos en operaciones de mantenimiento mecánico.Uso en talleres de automoción y servicios de mantenimiento.Aplicaciones generales de recogida de fluidos en industria y maquinaria.Instrucciones de Uso:Colocar el recogedor en una posición estable antes de iniciar el vaciado.Situarlo correctamente bajo el punto de drenaje del vehículo o equipo.Recoger el fluido de forma controlada evitando salpicaduras o derrames.Tras el uso, gestionar el aceite usado según la normativa vigente.Limpiar el recogedor y guardarlo en una zona adecuada después de cada servicio.





