

AutoRepair - 2905-1 - CAJA CINTA CARROCERO EXTRA 18 MM 96 U.

Cinta carrocerero extra 18 mm 80 °C en caja de 96 U. Formato profesional con descuento extra para talleres de carrocería, pintura y automoción.

Caja 96 U. Cinta Carrocero Extra 18 mm 80 °C La cinta carrocerero extra de 18 mm resistente hasta 80 °C se presenta en esta versión de caja de 96 unidades, un formato especialmente pensado para talleres de carrocería, pintura, detailing, mantenimiento y automoción que trabajan con consumo habitual y necesitan una reposición constante del material. Esta presentación profesional permite mejorar la planificación del stock y disponer de producto de forma continua en el puesto de trabajo. Fabricada en papel adhesivo de enmascarado, esta cinta está diseñada para operaciones de recubrimiento y protección en procesos de pintado, ofreciendo buena moldeabilidad, flexibilidad y una retirada limpia sin dejar residuos sobre la superficie. Soporta temperaturas de hasta 80 °C durante ciclos de trabajo habituales, con una resistencia térmica aproximada de 30 minutos a 80 °C y 60 minutos a 60 °C. Además, esta referencia en caja completa permite acceder a un descuento extra, convirtiéndose en una opción especialmente interesante para profesionales que buscan optimizar costes y mejorar la rentabilidad de compra.

Beneficios Principales:

- Formato profesional: caja de 96 unidades para consumo habitual en taller.
- Descuento extra: mejor condición de compra frente al formato individual.
- Resistencia térmica: soporta hasta 80 °C en procesos de trabajo habituales.
- Retirada limpia: diseñada para no dejar residuos sobre la superficie.
- Buena flexibilidad: fácil de cortar, aplicar y adaptar durante el enmascarado.

Características y Especificaciones:

- Tipo de producto: Cinta adhesiva de enmascarado para carrocería
- Medida: 18 mm
- Resistencia térmica: Hasta 80 °C
- Tiempo orientativo de resistencia: 30 min a 80 °C / 60 min a 60 °C
- Material base: Papel
- Base solvente: Caucho natural
- Composición adhesiva: Resinas naturales procedentes del látex
- Formato de venta: Caja de 96 U.
- Ventaja comercial: Descuento extra por compra de caja completa
- Uso recomendado: Carrocería, pintura, automoción, mantenimiento e industria
- Aplicaciones Recomendadas: Trabajos de enmascarado en carrocería y pintura. Protección de zonas que no deben mancharse durante el pintado. Procesos de recubrimiento y preparación de superficies. Uso profesional en automoción, taller e industria del papel y cartón.

Instrucciones de Uso:

Aplicar la cinta sobre una superficie limpia, seca y libre de polvo. Presionar correctamente para asegurar una buena adhesión durante el enmascarado. Utilizar en trabajos compatibles con su resistencia térmica. Retirar la cinta una vez finalizado el proceso para evitar adherencias prolongadas innecesarias. Guardar la caja en un lugar seco y protegido para conservar correctamente el material.