AutoRepair - 2560 - Sellador a brocha 1 Kg.

Sellador a base de acuosa formulado a base de elastometros.

Se aplica fácilmente, obteniendo una gran elasticidad permitiendo el sellado uniforme de todas las juntas a sellar. Absorbe vibraciones y es repintable una vez secado.Características:Sellador de base PU formulado a base de elastómetros.Se extiende facilmente, no descuelga ni hace hilos.Aplicación óptima a temperaturas de entre -25ºC hasta 80ºC.Su elevada elasticidad, permite el sellado uniforme de todas las juntas de la carrocería, pasos de rueda, torretas,etc.Absorbe vibraciones en pasos de rueda, zona de amortiguadores, paneles solapados, interior de maleteros y en uniones soladas por puntos o remaches.Repintable después de curado.Aplicación:Limpiar y desengrasar la superficie a tratar.Tiempo de secado aproximado: 5 minutos. Repintable: 20 minutos.Color: Gris Medio.No repasar pasados 2 minutos desde su aplicación.Rango de temperatura: -60ºC hasta 120ºC.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
SELLADORES
2560
SEALER BRUSH
SEAL-B
HQ
HIGH QUALITY
SELLADOR PU
APLICACION A BROCHA
PU SEALER
BRUSH APLICATION
PU SELANTE
APLICAÇÃO COM ESCOVA
LOW VOC
1 Kilo
PROFESSIONAL


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
SELLADORES
SEALER BRUSH
2560
SEAL-B


2580 SEAL-B SELLADOR A BROCHA
2580 SEAL-B BRUSH SELAER
2580 SEAL-B SELANTE APLICAÇÃO COM ESCOVA
AUTOREPAIR
AUTOREPAIR CANARIAS
www.autorepaironlinecanarias.es
1 Kilo