

AutoRepair - 2620 - Antigrailla spray premium color negro 680 ml.

Protector antigrailla en spray de 680 ml, ideal para proteger los bajos del vehículo y pasos de rueda contra la corrosión y los impactos de piedras.

Antigrailla Spray Premium Negro 680 ml El Antigrailla Spray Premium Negro 680 ml es un recubrimiento anticorrosivo de alta calidad diseñado para proteger los bajos del vehículo y los pasos de rueda contra la corrosión y los impactos de gravilla. Este producto es ideal para su uso en automóviles, proporcionando una barrera duradera y resistente a las condiciones más adversas.

Características Principales

- Permanece elástico una vez curado.
- Repintable con cualquier esmalte de carrocería.
- Resistente al agua salada, aceites, ácidos y otros agentes corrosivos.
- Fácil de aplicar con pistola o aerosol.
- Alta adherencia en múltiples superficies.

Aplicaciones

- Protección de los bajos del vehículo.
- Sellado de pasos de rueda y áreas expuestas a impactos.
- Uso en reparaciones automotrices y mantenimiento preventivo.

Especificaciones Técnicas

Presentación: 680 ml. Color: Negro. Tipo de aplicación: Pulverizable con pistola o aerosol.





PROTECTOR ANTI GRAVILLA

Este producto es un protector anti-gravilla de alta calidad con alto contenido en látex de caucho. Se aplica en forma de spray sobre superficies de metal y chasis cromados y galvanizados. Para su aplicación, se debe utilizar un spray de nebulización. Después de su aplicación, se debe esperar a la completa curación. Aproximadamente 24 h. desde su aplicación. Dependiendo del tipo de superficie, se obtiene una menor rugosidad de acabado.

INDICACION

Se debe de usar Limpieza y desengrasar la superficie a tratar. Para su uso en interiores, se debe de esperar a la completa curación. Aproximadamente 24 h. desde su aplicación. Dependiendo del tipo de superficie, se obtiene una menor rugosidad de acabado.

UNDERCOAT GRAVEL PROTECTOR

This product is a high quality anti-gravel spray with high rubber content. It is applied in spray form on metal and chrome-plated and galvanized surfaces. For its application, a spray nozzle must be used. After its application, it is necessary to wait for complete curing. Approximately 24 h. from its application. Depending on the type of surface, a lower finish roughness is obtained.

INDICATION

Use cleaning and degreasing the surface to be treated. For use in places it is necessary to wait for complete curing. Approximately 24 h. from its application. Depending on the type of surface, a lower finish roughness is obtained.

UNDERCOAT PROTEÇÃO ANTIGRAVILHAS

Este produto é um protetor anti-gravilha de alta qualidade com alto conteúdo em látex de borracha. É aplicado em forma de spray sobre superfícies de metal e chassis cromados e galvanizados. Para sua aplicação, deve-se utilizar um spray de nebulização. Depois de sua aplicação, deve-se esperar a completa cura. Aproximadamente 24 h. desde sua aplicação. Dependendo do tipo de superfície, obtém-se uma menor rugosidade de acabamento.

INDICAÇÃO

Use limpeza e desengrasso a superfície a tratar. Para uso em locais, é necessário esperar a completa cura. Aproximadamente 24 h. desde sua aplicação. Dependendo do tipo de superfície, obtém-se uma menor rugosidade de acabamento.

PELIGRO - DANGER - PERIGO

Este producto es un protector anti-gravilla de alta calidad con alto contenido en látex de caucho. Se aplica en forma de spray sobre superficies de metal y chasis cromados y galvanizados. Para su aplicación, se debe utilizar un spray de nebulización. Después de su aplicación, se debe esperar a la completa curación. Aproximadamente 24 h. desde su aplicación. Dependiendo del tipo de superficie, se obtiene una menor rugosidad de acabado.

Este producto es un protector anti-gravilla de alta calidad con alto contenido en látex de caucho. Se aplica en forma de spray sobre superficies de metal y chasis cromados y galvanizados. Para su aplicación, se debe utilizar un spray de nebulización. Después de su aplicación, se debe esperar a la completa curación. Aproximadamente 24 h. desde su aplicación. Dependiendo del tipo de superficie, se obtiene una menor rugosidad de acabado.

Este producto es un protector anti-gravilla de alta calidad con alto contenido en látex de caucho. Se aplica en forma de spray sobre superficies de metal y chasis cromados y galvanizados. Para su aplicación, se debe utilizar un spray de nebulización. Después de su aplicación, se debe esperar a la completa curación. Aproximadamente 24 h. desde su aplicación. Dependiendo del tipo de superficie, se obtiene una menor rugosidad de acabado.

Este producto es un protector anti-gravilla de alta calidad con alto contenido en látex de caucho. Se aplica en forma de spray sobre superficies de metal y chasis cromados y galvanizados. Para su aplicación, se debe utilizar un spray de nebulización. Después de su aplicación, se debe esperar a la completa curación. Aproximadamente 24 h. desde su aplicación. Dependiendo del tipo de superficie, se obtiene una menor rugosidad de acabado.

Este producto es un protector anti-gravilla de alta calidad con alto contenido en látex de caucho. Se aplica en forma de spray sobre superficies de metal y chasis cromados y galvanizados. Para su aplicación, se debe utilizar un spray de nebulización. Después de su aplicación, se debe esperar a la completa curación. Aproximadamente 24 h. desde su aplicación. Dependiendo del tipo de superficie, se obtiene una menor rugosidad de acabado.

Este producto es un protector anti-gravilla de alta calidad con alto contenido en látex de caucho. Se aplica en forma de spray sobre superficies de metal y chasis cromados y galvanizados. Para su aplicación, se debe utilizar un spray de nebulización. Después de su aplicación, se debe esperar a la completa curación. Aproximadamente 24 h. desde su aplicación. Dependiendo del tipo de superficie, se obtiene una menor rugosidad de acabado.

Este producto es un protector anti-gravilla de alta calidad con alto contenido en látex de caucho. Se aplica en forma de spray sobre superficies de metal y chasis cromados y galvanizados. Para su aplicación, se debe utilizar un spray de nebulización. Después de su aplicación, se debe esperar a la completa curación. Aproximadamente 24 h. desde su aplicación. Dependiendo del tipo de superficie, se obtiene una menor rugosidad de acabado.

Este producto es un protector anti-gravilla de alta calidad con alto contenido en látex de caucho. Se aplica en forma de spray sobre superficies de metal y chasis cromados y galvanizados. Para su aplicación, se debe utilizar un spray de nebulización. Después de su aplicación, se debe esperar a la completa curación. Aproximadamente 24 h. desde su aplicación. Dependiendo del tipo de superficie, se obtiene una menor rugosidad de acabado.

Este producto es un protector anti-gravilla de alta calidad con alto contenido en látex de caucho. Se aplica en forma de spray sobre superficies de metal y chasis cromados y galvanizados. Para su aplicación, se debe utilizar un spray de nebulización. Después de su aplicación, se debe esperar a la completa curación. Aproximadamente 24 h. desde su aplicación. Dependiendo del tipo de superficie, se obtiene una menor rugosidad de acabado.

Este producto es un protector anti-gravilla de alta calidad con alto contenido en látex de caucho. Se aplica en forma de spray sobre superficies de metal y chasis cromados y galvanizados. Para su aplicación, se debe utilizar un spray de nebulización. Después de su aplicación, se debe esperar a la completa curación. Aproximadamente 24 h. desde su aplicación. Dependiendo del tipo de superficie, se obtiene una menor rugosidad de acabado.

Este producto es un protector anti-gravilla de alta calidad con alto contenido en látex de caucho. Se aplica en forma de spray sobre superficies de metal y chasis cromados y galvanizados. Para su aplicación, se debe utilizar un spray de nebulización. Después de su aplicación, se debe esperar a la completa curación. Aproximadamente 24 h. desde su aplicación. Dependiendo del tipo de superficie, se obtiene una menor rugosidad de acabado.

