

AutoRepair - 2625 - Cera de cavidades spray 500 ml.

Cera adhesiva y resistente a la abrasión, calor, humedad y condiciones marinas. Ideal para proteger partes cerradas de la carrocería.

Cera Protectora para Espacios Huecos de Carrocerías Esta cera adhesiva está diseñada para proporcionar una protección duradera en los espacios huecos de las carrocerías de vehículos. Fabricada a base de ceras de petróleo, ofrece una excelente resistencia a la abrasión, al calor, a la humedad y a climas extremos, como el marino. Es ideal para aplicar en largueros, montantes, puertas, capós y otras partes cerradas de la carrocería.

Características Técnicas Excelente penetración y adherencia. Propiedades hidrófugas sobresalientes. Protección anticorrosiva de larga duración. Incluye una cánula para una aplicación precisa.

Beneficios y Aplicaciones La cera protectora es especialmente útil para talleres de carrocería, mecánica y náutica, garantizando la protección interna contra la corrosión y el desgaste en vehículos y embarcaciones. Su formulación permite una aplicación sencilla y efectiva, asegurando una capa protectora que previene la formación de óxido y alarga la vida útil de las partes tratadas.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

PROTECCION TÉCNICA

2625
SPRAY WAX
CAVITY
PROTECTION
CERA DE CAVIDADES
CAVITY WAX
CERA DE CAVIDADES

EXCELENTE ADHERENCIA
EXCELLENT ADHESION
EXCELENTE ADERENCIA
PROTECTOR ANTICORROSION
CORROSION PROTECTION
PROTECTOR ANTICORROSIVO



PROFESSIONAL







SPRAY WAX CERA DE CAVIDADES

Este producto tiene una consistencia media y se aplica a una gran variedad de superficies metálicas y plásticas. Su acción es de protección y repelente al agua. Se recomienda su uso en zonas de difícil acceso, como: juntas de soldadura, ranuras, etc. Se debe aplicar en una zona limpia y seca. Después de su aplicación, se debe dejar secar durante 24 horas antes de su uso.

SPRAY WAX CAVITY WAX

This product has a medium consistency and is applied to a wide variety of metal and plastic surfaces. Its action is protective and repels water. It is recommended to use it in hard-to-reach areas, such as: weld joints, grooves, etc. The application should be made on a clean and dry area. After its application, it should be left to dry for 24 hours before use.

SPRAY WAX CERA DE CAVIDADES

Este producto tiene una consistencia media y se aplica a una gran variedad de superficies metálicas y plásticas. Su acción es de protección y repelente al agua. Se recomienda su uso en zonas de difícil acceso, como: juntas de soldadura, ranuras, etc. Se debe aplicar en una zona limpia y seca. Después de su aplicación, se debe dejar secar durante 24 horas antes de su uso.

RELIGIO - DANER - HONG

Este producto tiene una consistencia media y se aplica a una gran variedad de superficies metálicas y plásticas. Su acción es de protección y repelente al agua. Se recomienda su uso en zonas de difícil acceso, como: juntas de soldadura, ranuras, etc. Se debe aplicar en una zona limpia y seca. Después de su aplicación, se debe dejar secar durante 24 horas antes de su uso.

AUTO REPAIR
Carretera de Madrid a Valencia, km. 100
46100 Sagunto (Valencia)
Tel: 96 351 11 11
www.autorepair.es