AutoRepair - 3015 - Masilla multifunción 1,7 K.

Masilla multifuncion de poliester ligera con gran adherencia en múltiples superficies, buen nivel de acabado y fácil de lijar.

Masilla de poliéster multisoft de última generación esta diseñada para la reparación de carrocería de automóvil y vehículo industrial tiene un alto poder de relleno y flexibilidad está indicada para el relleno de grietas, abolladuras y demás irregularidades de carrocería.

La Masilla Multisoft, es una masilla multifunción de poliester ligera (1,27g/ml). Gracias a su fácil aplicación se obtiene una excelente extensiblidad.

El volumen de es un 40% superior que las masillas convencionales. Adhiere sobre todos los soportes metálicos de la carrocería, especialmente aluminio.

Asegurarse que la zona a reparar está libre de polvo y grasa para conseguir de este modo una perfecta adherencia.

Características

Alto poder de adherencia en todo tipo de superficies.Excelente poder de relleno y fácil lijado.Tiempo de secado: 20 minutos.<div

Uso:

Masilla de relleno para talleres de chapa y pintura, carrocería, vehículo industrial, náuticas, motos, etc. Gran facilidad de lijado sin embozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite iniciar el lijado con un abrasivo menos grueso. Fácil y rápida aplicación.Perfecta viscosidad y mezclado. Permite extender mucha cantidad de una sola vez con comodidad.<div

Aplicación:

Mezclar con catalizador +/-10% hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar con espátula de carrocero. Seca al tacto aproximadamente 15 minutos a 20ºC.<div


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
MASILLA TECNICA
LOW VOC FORMULA
3015
MULTISOFT
MULTILIGHT PUTTY
MASILLA DE RELLENO LIGERA
SOFT UNIVERSAL PUTTY
BETUME UNIVERSAL LIGERO
1,7 Kg. inhalt cont.
PROFESIONAL


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
MASILLA TECNICA
3015
MULTISOFT
MULTILIGHT PUTTY
MASILLA DE RELLENO LIGERA
SOFT UNIVERSAL PUTTY
BETUME UNIVERSAL LIGERO
PROFESIONAL


ALTO PODER DE ADHERENCIA EN TODO TIPO DE SUPERFICIES
HIGH ADHESION POWER ON ALL TYPES OF SURFACES
ALTO PODER DE ADERÊNCIA EM TODOS OS TIPOS DE SUPERFÍCIES
EXCELENTE PODER DE RELLENO Y FÁCIL LIJADO
EXCELLENT FILLING POWER AND EASY SANDING
EXCELENTE PODER DE ENCHIMENTO E FÁCIL LIXAGEM
TIEMPO DE SECADO: 20 MINUTOS
DRYING TIME: 20 MINUTES
TEMPO DE SECAGEM: 20 MINUTOS
HQ
HIGH QUALITY
3015 MULTISOFT MASILLA DE RELLENO LIGERA
CARACTERÍSTICAS: Masilla de relleno para talleres de chapa y pintura, carrocería, vehículo industrial, etc. Gran facilidad de lijado sin embozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite iniciar el trabajo con menos tiempo. Fácil y rápida aplicación. Perfecta viscosidad y mezclado. Permite extender mucha cantidad de producto
MODO DE APLICACIÓN:
Mezclar con catalizador +/- 10% hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar con espátula de plástico. Secado aproximadamente 15 minutos a 20°C.
3015 MULTISOFT SOFT UNIVERSAL PUTTY
CHARACTERISTICS: Filler putty for workshops of sheet and painting, body, industrial vehicle, etc. Great ease of sanding without pumping the disc. Good surface finish. Start sanding with a less mixer time. Easy and quick application. Perfect viscosity and mixing. It allows you to extend a lot at one time in comfort.
APPLICATION MODE:
Mix with catalyst +/- 10% until a homogeneous mixture is obtained. Apply with plastic spatula. Drying approximately 15 minutes at 20 ° C.
3015 MULTISOFT BETUME UNIVERSAL LIGERO
CARACTERÍSTICAS: Betume de alto nivel para chapas e pinturas, carrocería, vehículo industrial, etc. Gran facilidad de lijado sin embozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite iniciar o trabalho com menos tempo. Fácil e rápida aplicação. Perfeita viscosidad y mezclado. Permite extender a sua vida com uma comodidade.
MODO DE APLICAÇÃO:
Misturar com catalisador +/- 10% até obter uma mistura homogénea. Aplique com espátula de plástico. Secagem aproximadamente 15 minutos a 20 ° C.
AUTOREPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tif.: 922 19 31 88
www.autorepaironlinecanarias.es