



AutoRepair - 3015 - Masilla multifunción 1,7 K.

Masilla multifuncion de poliéster ligera con gran adherencia en múltiples superficies, buen nivel de acabado y fácil de lijar.

Masilla de poliéster multisoft de última generación esta diseñada para la reparación de carrocería de automóvil y vehículo industrial tiene un alto poder de relleno y flexibilidad está indicada para el relleno de grietas, abolladuras y demás irregularidades de carrocería.

La Masilla Multisoft, es una masilla multifunción de poliéster ligera (1,27g/ml). Gracias a su fácil aplicación se obtiene una excelente extensibilidad.

El volumen de es un 40% superior que las masillas convencionales. Adhiere sobre todos los soportes metálicos de la carrocería, especialmente aluminio.

Asegurarse que la zona a reparar está libre de polvo y grasa para conseguir de este modo una perfecta adherencia.

Características

Alto poder de adherencia en todo tipo de superficies.Excelente poder de relleno y fácil lijado.Tiempo de secado: 20 minutos.<div

Uso:

Masilla de relleno para talleres de chapa y pintura, carrocería, vehículo industrial, náuticas, motos, etc. Gran facilidad de lijado sin embozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite iniciar el lijado con un abrasivo menos grueso. Fácil y rápida aplicación.Perfecta viscosidad y mezclado. Permite extender mucha cantidad de una sola vez con comodidad.<div

Aplicación:

Mezclar con catalizador +/-10% hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar con espátula de carrocerero. Seca al tacto aproximadamente 15 minutos a 20ºC.<div

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

MASILLA TECNICA



3015

MULTISOFT

MULTILIGHT PUTTY

MASILLA DE RELLENO LIGERA

SOFT UNIVERSAL PUTTY

BETUME UNIVERSAL LIGERO

1,7 Kg.

inhalt cont.

PROFESIONAL

PROFESSIONAL LINE



**ALTO PODER DE ADHERENCIA
EN TODO TIPO DE SUPERFICIES**
HIGH ADHESION POWER ON ALL TYPES
OF SURFACES
ALTO PODER DE ADERÊNCIA EM TODOS
OS TIPOS DE SUPERFÍCIES
EXCELENTE PODER DE RELLENO
Y FÁCIL LIJADO
EXCELLENT FILLING POWER
AND EASY SANDING
EXCELENTE PODER DE ENCHIMENTO
E FÁCIL LIXAGEM
TIEMPO DE SECADO:
20 MINUTOS
DRYING TIME: 20 MINUTES
TEMPO DE SECAGEM: 20 MINUTOS



3015 MULTISOFT MASILLA DE RELLENO LIGERA

CARACTERÍSTICAS: Masilla de relleno para talleres de chapa y pintura. Ofrece una gran facilidad de lijado sin embozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite extender mucho.

MODO DE APLICACIÓN:

Mezclar con catalizador +/- 10% hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar con una brocha. Secado aproximadamente 15 minutos a 20 °C.

3015 MULTISOFT SOFT UNIVERSAL PUTTY

CHARACTERISTICS: Filler putty for workshops of sheet and painting, body repair, etc. Offers great sanding without pumping the disc. Good surface finish. Start sanding with less effort. Perfect viscosity and mixing. It allows you to extend a lot at one time in comfort.

APPLICATION MODE:

Mix with catalyst +/- 10% until a homogeneous mixture is obtained. Apply with a brush. Drying time approximately 15 minutes at 20 °C.

3015 MULTISOFT BETUME UNIVERSAL LIGERO

CARACTERÍSTICAS: Betume de alto nivel para chapas e pinturas, capaz de sustraer o embozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite iniciar el trabajo con mucha comodidad. Perfecta viscosidad y mezclado. Permite extender a su vida útil una vez mezclada.

MODO DE APLICACIÓN:

Misturar com catalisador +/- 10% até obter uma mistura homogênea. Aplicar com uma escova. Secagem aproximadamente 15 minutos a 20 °C.

AUTO_EREPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Grote de la Pueria, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tlf.: 922 19 31 88

www.autorepaironlinecanarias.es