AutoRepair - 3020 - Masilla fibra de vidrio 1,7 kg.

Masilla de fibra de vidrio de poliester, compuesta por una pasta química de 2 componentes y fibra de vidrio que juntos hacen que sea un producto de excelente resistencia.

Masilla Poliéster reforzada con fibra de vidrio apropiada para cubrir pequeñas perforaciones de corrosión y para el masillado de desigualdades y abolladuras en carrocerias de automóviles. Se usa para rellenar soportes de fibra o plásticos rígidos.Características:Tiempo de secado: 25 minutos.Fácil aplicación con excelente extensibilidad.Alto poder de adherencia en todo tipo de superficies.Masilla de poliéster ligera reforzada con fibra de vidrio para la reparación de carrocerías en general.Excelente facilidad de lijado, con un acabado que permite incluso aparejar directamente.Permite un acabado excelente y no es necesario aplicar encima una masilla de acabado.Más resistente a los golpes que una mascarilla convencional de fibra de vidrio.Aplicación:Mezclar con catalizador +/-10% hasta conseguir una mezcla homogénea.Aplicar con espátula de carrocero.Seca al tacto aproximadamente 15 minutos a 20ºC.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
MASILLA TECNICA
LOW VOC FORMULA
3020
FIBRAL · V2
FIBER SOFT PUTTY
MASILLA DE FIBRA DE VIDRIO
FIBERGLASS PUTTY
BETUME FIBRA DE VIDRIO
1,7 Kg. inhalt cont.
PROFESIONAL


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
MASILLA TECNICA
3020
FIBRAL
FIBER SOFT PUTTY
MASILLA DE FIBRA DE VIDRIO
FIBERGLASS PUTTY
BETUME FIBRA DE VIDRIO


ALTO PODER DE ADHERENCIA EN TODO TIPO DE SUPERFICIES
HIGH ADHESION POWER ON ALL TYPES OF SURFACES
ALTO PODER DE ADERÊNCIA EM TODOS OS TIPOS DE SUPERFÍCIES
EXCELENTE PODER DE RELLENO Y FÁCIL LIJADO
EXCELLENT FILLING POWER AND EASY SANDING
EXCELENTE PODER DE ENCHIMENTO E FÁCIL LIXAGEM
TIEMPO DE SECADO: 25 MINUTOS
DRYING TIME: 25 MINUTES
TEMPO DE SECAGEM: 25 MINUTOS
HQ
HIGH QUALITY
3020 FIBRAL-V MASILLA DE FIBRA DE VIDRIO
CARACTERÍSTICAS: Masilla de relleno para talleres de chapa y pintura: carrocería, vehículos industriales, facilidad de lijado sin embozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite
Fácil y rápida aplicación. Perfecta viscosidad y mezclado. Permite extender mucha cantidad de producto
MODO DE APLICACIÓN:
Mezclar con catalizador +/- 10% hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar con espátula
madamente 15 minutos a 20°C.
3020 FIBRAL-V FIBERGLASS PUTTY
CHARACTERISTICS: Filler putty for workshops of sheet and painting, body, industrial vehicle
sanding without pumping the disc. Good surface finish. Start sanding with a less
ty and mixing. It allows you to extend a lot at one time in comfort
APPLICATION MODE:
Mix with catalyst +/- 10% until a homogeneous mixture is obtained. Apply with body
nutes at 20 ° C
3020 FIBRAL-V BETUME FIBRA DE VIDRIO
CARACTERÍSTICAS: Betume de alto nivel para chapas e pinturas: carroceria, veículos industriais,
embozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite
Perfeita viscosidad y mezclado. Permite extender a sua vida com uma comodidade
MODO DE APLICAÇÃO:
Misturar com catalisador +/- 10% até obter uma mistura homogênea. Aplique com a
ximadamente 15 minutos a 20 ° C
AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tlf.: 922 19 31 88
www.autorepaironlinecanarias.es