AutoRepair - 3025 - Masilla de aluminio 1,7 kg.

Masilla con pigmentos metálicos y de aluminio de fácil aplicación gracias a su gran extensibilidad.

Masilla de poliéster con alto contenido en pigmentos de metálicos y de aluminio y alto poder de adherencia en todo tipo de superficies.Masilla Poliéster de 2C a base de Pigmento Metálico de Aluminio destinada al relleno de abolladuras, grietas y perforaciones en soportes y carrocerías de aluminio. Adherencia sobre galvanizado y electrozincado. Destaca por su gran poder de relleno y facilidad de lijado.Características:Fácil lijado.Tiempo de secado: 25 minutos.Fácil aplicación con excelente extensibilidad.Masilla de poliéster con alto contenido en macropartículas de Aluminio. Su alta adherencia, dureza y resistencia son superiores a los de las masillas convencionales y la hacen muy adecuada para reparar la chapa oxidada y piezas fabricadas en Aluminio. Su fácil lijado y un fino acabado, permiten que sea utilizada como masilla de relleno.Aplicación:Mezclar con catalizador +/-10% hasta conseguir una mezcla homogénea.Aplicar con espátula de carrocero. Seca al tacto aproximadamente 15 minutos a 20ºC.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
MASILLA TECNICA
LOW VOC FORMULA
3025
ALUMINIUM
METAL SOFT PUTTY
MASILLA DE ALUMINIO
ALUMINIUM PUTTY
BETUME ALUMINIO
1,7 Kg. inhalt cont.
PROFESIONAL


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
MASILLA TECNICA
3025
ALUMINIUM
METAL SOFT PUTTY
MASILLA DE ALUMINIO
ALUMINIUM PUTTY
BETUME ALUMINIO
PROFESSIONAL


FÁCIL APLICACIÓN CON EXCELENTE EXTENSIBILIDAD
·EASY APPLICATION WITH EXCELLENT EXTENSIBILITY
· FÁCIL APLICAÇÃO COM EXCELENTE EXTENSIBILIDADE
ALTO CONTENIDO EN MACROPARTÍCULAS DE ALUMINIO
·HIGH CONTENT OF ALUMINIUM MACROPARTICLES
· ELEVADO TEOR EM MACROPARTÍCULAS DE ALUMÍNIO
TIEMPO DE SECADO: 25 MINUTOS
·DRYING TIME: 25 MINUTES
·TEMPO DE SECAGEM: 25 MINUTOS
HQ HIGH QUALITY
3025 METAL SOFT MASILLA DE ALUMINIO
CARACTERÍSTICAS: Masilla de relleno para talleres de chapa y pintura, carrocería, industrial, comercial y vehículos pesados. Buena facilidad de lijado sin embozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite iniciar el lijado a las 2 horas. Fácil y rápida aplicación. Perfecta viscosidad y mezclado. Permite extender mucho tiempo de trabajo.
MODO DE APLICACIÓN:
Mezclar con catalizador +/- 10% hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar con rapidez. Seca aproximadamente 15 minutos a 20°C.
3025 METAL SOFT ALUMINIUM SOFT
CHARACTERISTICS: Filler putty for workshops of sheet and painting, body, industrial vehicle and heavy vehicles. Good sanding without pumping the disc. Good surface finish. Start sanding with a wait time of about 2 hours. Easy and quick application. Perfect viscosity and mixing. It allows you to extend a lot of time in comfort.
APPLICATION MODE:
Mix with catalyst +/- 10% until a homogeneous mixture is obtained. Apply with speed. Dries approximately 15 minutes at 20 ° C.
3025 METAL SOFT BETUME ALUMINIO
CARACTERÍSTICAS: Betume de alto nivel para chapas e carrocerias, carroceria, industrial, comercial e veículos pesados. Boa facilidade de lixagem sem embozamiento del disco. Bom acabado superficial. Permite iniciar o lixamento com menos de 2 horas. Fácil e rápida aplicação. Perfeita viscosidad y mezclado. Permite extender a sua vida com uma comodidade.
MODO DE APLICAÇÃO:
Misturar com catalisador +/- 10% até obter uma mistura homogénea. Aplique com a velocidade. Seca aproximadamente 15 minutos a 20 ° C.
AUTOREPAIR PROFESSIONAL SOLUTIONS
AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tlf.: 922 19 31 88
www.autorepaironlinecanarias.es