AutoRepair - 3040 - Masilla para plástico 1 l.

Masilla super flexible indicada para la reparación de plásticos y superficies flexibles. Ofrece una gran resistencia a las vibraciones y la deformación.

Masilla de poliéster insaturado muy flexible formulada para la reparación de plásticos y superficies flexibles y resistencia extrema a la deformación y a las vibraciones.Masilla de poliéster flexible especialmente estudiada para la reparación de parachoques plásticos de automóviles: PC, PC-PBT, PP-EPDM. Destaca por su facilidad de aplicación, gran poder de relleno en grietas, arañazos, excelente fiabilidad y finura de acabado.Características:Masilla de poliéster flexible especialmente formulada para la reparación de parachoques plásticos de automóviles: PC, PC-PBT, PP-EPDM.Su alto contenido en aditivos flexibilizantes la convierten en una masilla con un alto poder de absorción de vibraciones y torsiones.Destaca por su facilidad de aplicación, gran poder de relleno en grietas, arañazos, excelente lijabilidad y finura de acabado.Cumplimiento normativo VOC.Aplicación:Mezclar con catalizador +/-10% hasta conseguir una mezcla homogénea.Aplicar con espátula de carrocero. Seca al tacto aproximadamente 15 minutos a 20ºC.Tiempo de secado: 30 minutos.Lata 1 Kg. / Caja de 10 unidades.Perfecta adherencia en superficies plásticas.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
MASILLA TECNICA
LOW VOC FORMULA
3040
PLASTIC FLEX
PLASTIC PUTTY
MASILLA PARA PLASTICOS
PUTTY FOR PLASTICS
BETUME PARA PLASTICOS
1.7 Kg. net cont.
PROFESIONAL


FÁCIL APLICACIÓN CON EXCELENTE EXTENSIBILIDAD
·EASY APPLICATION WITH EXCELLENT EXTENSIBILITY
· FÁCIL APLICAÇÃO COM EXCELENTE EXTENSIBILIDADE
ALTO CONTENIDO EN ADITIVOS FLEXIBILIZANTES
· HIGH CONTENT IN FLEXIBLE ADDITIVES
·ELEVADO TEOR DE ADITIVOS FLEXÍVEIS
DESTACA POR SU FACILIDAD DE APLICACIÓN
· OUTSTANDING FOR ITS EASE OF APPLICATION
· NOTÁVEL PELA SUA FACILIDADE DE APLICAÇÃO
3040 PLAST FLEX MASILLA PARA PLASTICOS
CARACTERISTICAS: Masilla de relleno para talleres de chapa y pintura, carrocería
facilidad de lijado sin embozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite
Fácil y rapida aplicación. Perfecta viscosidad y mezclado. Permite extender mucha
MODO DE APLICACIÓN:
Mezclar con catalizador +/- 10% hasta conseguir una mezcla homogénea.
madamente 15 minutos a 20 ° C.
3040 PLAST FLEX PUTTY FOR PLASTIC
CHARACTERISTICS: Filler putty for workshops of sheet and painting, body
sanding without pumping the disc. Good surface finish. Start sanding
ty and mixing. It allows you to extend a lot at one time in comfort.
APPLICATION MODE:
Mix with catalyst +/- 10% until a homogeneous mixture is obtained.
nutes at 20 ° C.
3040 PLAST FLEX BETUME PARA PLASTICOS
CARACTERÍSTICAS: Betume de alto nivel para chapas e pinturas, carroceria,
embozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite
Perfeita viscosidad y mezclado. Permite extender a sua vida com uma composição
MODO DE APLICAÇÃO:
Misturar com catalisador +/- 10% ate obter uma mistura homogénea.
ximadamente 15 minutos a 20 ° C.
AUTOREPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tif.: 922 19 31 88
www.autorepaironlinecanarias.es


AUTO
REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
MASILLA TECNICA
3040
PLASTIC FLEX
PLASTIC PUTTY
MASILLA PARA PLASTICOS
PUTTY FOR PLASTICS
BETUME PARA PLASTICOS