

AutoRepair - 3254 - Aparejo en spray 1K negro 400 ml.

Aparejo acrílico 1K de alto rendimiento, ideal para metal y plástico. Secado rápido y excelente adherencia. Compatible con pinturas base disolvente y agua.

Aparejo Acrílico 1K de Alto Rendimiento para Metal y Plástico El Aparejo Acrílico 1K es una solución versátil y de alto rendimiento para imprimir piezas de carrocería en metal, plástico y poliéster. Su fórmula avanzada asegura una excelente adherencia y un secado rápido, convirtiéndolo en la elección ideal para reparaciones rápidas y retoques en superficies automotrices e industriales. Este aparejo es compatible tanto con pinturas base disolvente como base agua, ofreciendo una gran flexibilidad en el repintado. El producto destaca por su capacidad de rellenar y aislar superficies, permitiendo un acabado suave y homogéneo que facilita el posterior lijado. Su secado rápido puede realizarse al aire, por cocción o mediante infrarrojos, garantizando tiempos de trabajo reducidos y una alta productividad en el taller.

Características Técnicas

Excelente adherencia: Se adhiere perfectamente sobre metal, plástico, masillas, imprimaciones y pinturas antiguas.

Secado rápido: Secado al aire en aproximadamente 5 minutos, ideal para reparaciones rápidas y retoques.

Fácil de lijar: Pulverizado fino que facilita las operaciones de lijado, logrando una superficie uniforme y lista para el repintado.

Versatilidad de aplicación: Secado al aire, por cocción o por infrarrojos, dependiendo de las necesidades del trabajo.

Amplia compatibilidad: Compatible con pinturas a base de agua y disolvente, así como con superficies de metal, plástico y fibra de vidrio.

Capacidad de relleno: Gran capacidad de relleno que permite cubrir imperfecciones y preparar la superficie para un acabado perfecto.

Colores Disponibles Blanco RAL 9010 Gris Claro RAL 7047 Gris Medio RAL 7046 Negro RAL 7021 Rojo RAL 3020 Amarillo RAL 1016 Azul RAL 5015 Verde RAL 6000

Aplicaciones El Aparejo Acrílico 1K es perfecto para talleres de carrocería y reparación que buscan una solución rápida y efectiva para preparar superficies de metal y plástico antes del repintado. Es ideal para pequeñas reparaciones y retoques en vehículos automotrices e industriales, proporcionando un acabado suave y listo para pintar en poco tiempo.

Instrucciones de Uso Agitar bien el producto durante 2 o 3 minutos antes de usar. Asegurarse de que las superficies a tratar estén lijadas, secas y libres de grasa y polvo. Aplicar el aparejo a una distancia de 20 cm en varias capas finas, dejando un tiempo de evaporación entre cada capa. El secado completo se logra en aproximadamente 30 minutos a 20°C, dependiendo del espesor aplicado. Después de su uso, limpiar la boquilla para mantener el rendimiento óptimo del producto. Con el Aparejo Acrílico 1K de Alto Rendimiento, obtendrás una preparación de superficies rápida y eficiente, asegurando un acabado impecable y profesional en todas tus aplicaciones de repintado.





