

AutoRepair - 3350 - MS restaurador de faros 600 ml.

Restaurador de faros con base de polímero, ideal para recuperar el brillo de faros y ópticos. Protege contra rayos UV y actúa como protector en faros nuevos. Aplicación mediante pistola vaporizadora

Descripción del ProductoEl Restaurador de Faros con Base de Polímero es la solución perfecta para la recuperación del brillo de faros y ópticos de vehículos. Su avanzada fórmula polimérica no solo restaura la claridad de los faros desgastados, sino que también proporciona una protección duradera contra los dañinos rayos UV, prolongando la vida útil de los faros y manteniéndolos como nuevos. Además, actúa como un protector en faros nuevos, evitando el desgaste prematuro y el amarillamiento.

Características TécnicasBase de polímero: Ofrece una restauración y protección superiorProtección UV: Prolonga la vida útil de los farosAplicación: Mediante pistola vaporizadoraReferencia: 3360 MALETÍN KIT REPARADOR DE FAROSUso: Restaurador y protector de faros y ópticosBeneficios y AplicacionesEl Restaurador de Faros con Base de Polímero es ideal para talleres de reparación y mantenimiento de vehículos que buscan una solución eficaz para la recuperación y protección de faros. Su fórmula avanzada garantiza una restauración del brillo original, mejorando la visibilidad y la seguridad en la conducción. Además, su capacidad protectora contra los rayos UV asegura que los faros nuevos mantengan su claridad y apariencia por más tiempo.

Instrucciones de UsoPara aplicar el restaurador, utilizar una pistola vaporizadora adecuada. Asegurarse de que los faros estén limpios y secos antes de la aplicación. Pulverizar una capa uniforme sobre la superficie del faro y dejar secar según las indicaciones del fabricante. Para obtener los mejores resultados, seguir las recomendaciones específicas del kit de reparación de faros (REF: 3360 MALETÍN KIT REPARADOR DE FAROS).





TOE REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
RESTAURADOR TÉCNICO
3350
MS XR
SPOTLIGHT
RESTAURACIÓN
DE ÓPTICAS Y LENTES



PELIGRO

Gases y vapores inflamables. Nocivo en caso de ingestión. Irritante para la piel y lesiones oculares graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de superficies calientes. — No fumar. Mantener el recipiente cerrado y en su lugar equipotencial del recipiente y del equipo. Evitar la liberación de gases y vapores. Lavar inmediatamente las manos después de la manipulación. Llevar guantes. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente al Servicio de Información Toxicológica o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si persiste la irritación, consultar a un médico. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Eliminar el contenido del recipiente en un lugar autorizado. No reutilizar. Composición: hexanato (6378-65-0); ammonium hydroxide (1336-21-6); ethanol (CAS 64-17-5); sodium hydroxide (1310-73-2).



AUTO REPAIR
Autorepair Canarias
Calle José de la Puente, 5-11
35013, San Juan de los Rios - España
T: 922 19 31 68



www.autorepaironlinecanarias.es