

AutoRepair - 3422 - Pintura en spray negro satinado 400 ml.

Esmalte sintético monocomponente con alto poder de cubrición.

Pintura nitro lista para su uso. Secado rápido. Reduce manipulación de las piezas pintadas ahorrando tiempo de espera. Aplicable sobre las imprimaciones, aparejos, pinturas y barnices. Amplio abanico de aplicaciones. Excelente cubrición, con poca cantidad de producto podemos cubrir gran capacidad de superficie. Cumple con la normativa VOC's: 2004/42 Cat II (e) 840 g/l. M_x - COV's: 693 g/. Deja un acabado liso sedoso. Colores: Negro Satinado RAL 9005 Características: Acabado liso. Secado rápido 5 minutos. Alto poder de cubrición. Esmalte sintético monocomponente listo para su uso y aplicación en spray. Aplicación: Agitar durante 2 o 3 minutos antes de usar. Las superficies deben estar lijadas, secas y libres de grasas y polvo. Matizar las piezas a tratar. Aplicar a una distancia de 20 cm en varias capas, respetando el tiempo de evaporación entre ellas. Limpiar la boquilla, pulverizando boca abajo hasta que solo salga gas. Presentación: Aerosol 400 ml. Caja de 12 unidades Colorimetría: Negro Mate: RAL 9005. Negro Satinado: RAL 9005. Negro Brillo: RAL 9005. Blanco Mate: RAL 9010. Blanco Brillo: RAL 9010



