

AutoRepair - 3862 - Mono de pintor DuPont Tyvek Talla L

Mono de pintor con capucha y elásticos en puños, cintura y capucha. Hecho de material TYVEK resistente. Protección superior contra líquidos y partículas, categoría II de la UE.

Descripción del ProductoEl Mono de Pintor con Capucha y Elásticos está diseñado para proporcionar una protección combinada frente a líquidos y partículas. Cumple con los requisitos de la categoría II de indumentaria de protección personal de la UE, asegurando una protección óptima en entornos laborales exigentes. Fabricado con material TYVEK, este mono es resistente e impenetrable, ofreciendo una excelente durabilidad y comodidad.
Características Técnicas
Material TYVEK: Resistente e impenetrable, ideal para entornos industriales.
Costuras Externas: Tecnología pendiente de patente para mayor estanqueidad a líquidos en spray.
Tratamiento Antiestático: En ambas superficies, efectivo con una humedad ambiente relativa superior al 25%.
Cremallera Frontal Resistente al Desgarro: Facilita la colocación y retirada del mono.
Elásticos en Puños, Cintura y Capucha: Proporcionan un ajuste seguro y cómodo.
Diseño Ergonómico: Permite mayor libertad de movimientos.
Normativas CumplidasEN 1073-2:2002, Clase 2EN 14126:2003UNE-EN ISO 13982-1 tipo 5EN ISO-17491-4 Método A tipo 6EN 1149-5:2008
Beneficios y AplicacionesEl Mono de Pintor con Capucha y Elásticos es ideal para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo la industria química, farmacéutica, limpieza industrial y mantenimiento, industria automotriz, industria alimenticia y empresas de saneamiento. Su diseño y materiales aseguran una protección superior, durabilidad y comodidad, haciendo que sea la elección perfecta para profesionales que buscan lo mejor en indumentaria de protección personal.
Tallas DisponiblesEste mono está disponible en tallas M, L, XL y XXL, asegurando un ajuste perfecto para todos los usuarios.
Instrucciones de UsoPara utilizar el Mono de Pintor con Capucha y Elásticos, simplemente colóquelo sobre su ropa de trabajo normal y cierre la cremallera frontal. Ajuste los elásticos en puños, cintura y capucha para un ajuste seguro y cómodo. Asegúrese de que el tratamiento antiestático sea efectivo manteniendo la humedad ambiente relativa superior al 25%. Para uso en zonas "Ex" (riesgo de explosión), consulte con el equipo técnico de DuPont Techline.

<img src="imagenes_catalogo/P_G_09687119_19732.jpg" class="img-responsive"



















