

AutoRepair - 3864 - Mono de pintor DuPont Tyvek Talla XXL

Mono de pintor con capucha y elásticos en puños, cintura y capucha. Cumple con la normativa UE categoría II. Hecho de material TYVEK resistente e impenetrable.

Descripción del ProductoEl Mono de Pintor con Capucha y Elásticos está diseñado para ofrecer una protección combinada frente a líquidos y partículas, cumpliendo con los requisitos de la categoría II de indumentaria de protección personal de la UE. Fabricado con material TYVEK resistente e impenetrable, este mono garantiza el mejor equilibrio entre protección, durabilidad y comodidad en entornos laborales exigentes.
Características Técnicas
Material TYVEK: Resistente e impenetrable, ideal para proteger contra líquidos y partículas.
Cremallera Frontal Resistente al Desgarro: Facilita la colocación y retirada del mono, asegurando su integridad.
Costuras con Tecnología Pendiente de Patente: Proporcionan una mayor estanqueidad a líquidos en spray.
Tratamiento Antiestático en Ambas Superficies: Eficaz con una humedad ambiente relativa superior al 25%.
Elásticos en Puños, Cintura y Capucha: Ofrecen un ajuste seguro y cómodo.
Diseño Ergonómico: Permite mayor libertad de movimientos y confort durante el uso.
Normativas CumplidasEN 1073-2, 2002, Clase 2EN 14126: 2003UNE-EN ISO 13982-1 Tipo 5EN ISO 17491-4 Método A Tipo 6EN 1149-5: 2008
Aplicaciones MúltiplesEl Mono de Pintor con Capucha y Elásticos es ideal para una amplia variedad de industrias, incluyendo la industria química, farmacéutica, limpieza industrial y mantenimiento, industria automotriz, industria alimenticia y empresas de saneamiento. Su diseño y materiales aseguran una protección superior, durabilidad y comodidad, haciendo que sea la elección perfecta para profesionales que buscan la mejor indumentaria de protección personal.
Tallas DisponiblesEste mono está disponible en tallas M, L, XL y XXL, asegurando un ajuste perfecto para todos los usuarios.
Instrucciones de UsoPara utilizar el Mono de Pintor con Capucha y Elásticos, simplemente colóquelo sobre su ropa de trabajo habitual y cierre la cremallera frontal. Ajuste los elásticos en puños, cintura y capucha para un ajuste seguro y cómodo. Asegúrese de que el tratamiento antiestático sea efectivo manteniendo la humedad ambiente relativa superior al 25%. Para uso en zonas "Ex" (riesgo de explosión), consulte con el equipo técnico de DuPont Techline.

<img src="imagenes_catalogo/P_G_09687119_19732.jpg" class="img-responsive"



















