

AutoRepair - 4115 - Promotor adherencia para plásticos 500 ml.

Promotor de adherencia y flexibilidad para compuestos de repintado y componentes de plásticos. Evita resquebrajamientos, transparente y compatible con esmaltes de base disolvente o al agua.

Descripción del ProductoEl Promotor de Adherencia y Flexibilidad es una solución avanzada diseñada para mejorar significativamente la adherencia y flexibilidad de los compuestos utilizados en los procesos de repintado y en componentes de plástico. Este producto evita que las piezas se resquebrajen o sufran modificaciones después de ser reparadas, asegurando un acabado duradero y de alta calidad. Es transparente y compatible con esmaltes de base disolvente o al agua, lo que lo hace extremadamente versátil para una amplia gama de aplicaciones.

CaracterísticasMejora la adherencia y flexibilidad de diversos compuestosEvita resquebrajamientos y modificaciones en piezas reparadasTransparente y compatible con esmaltes de base disolvente o al aguaAplicable sobre los siguientes tipos de plástico: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, PVC, GRPIdeal para parches y pequeñas superficiesFácil aplicación y alto poder de adherencia

AplicacionesEl Promotor de Adherencia es ideal para una gran diversidad de piezas de plástico en sectores como la automoción, muebles de jardín y otros objetos de plástico duro. Su aplicación asegura que los compuestos se adhieran firmemente y mantengan su flexibilidad, mejorando la durabilidad y apariencia de las reparaciones y repintados. Es especialmente útil en la aplicación de parches y en pequeñas superficies.

Instrucciones de UsoAgitar bien antes de usarLimpiar y desengrasar la superficie a tratarDiluir hasta un 5% con Diluyente Acrílico UniversalAplicar con pistola universal con pico de 2,0 - 2,5 mmPulverizar a una distancia de entre 10-15 cmAplicar de 2 a 3 manos hasta cubrir completamente la superficieTiempo de secado al tacto: aproximadamente 10 minutos a 25°CSecado total: aproximadamente 20-30 minutos a 25°C



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

4115
1K PRIMER
PLASTIC
ADHERENCE
PROMOTOR DE
ADHERENCIA PARA
PLÁSTICOS
PLASTIC ADHERENCE
ACTIVATOR
PROMOTOR
DE ADERÊNCIA

SECA RÁPIDO 8 MINUTOS
• QUICK DRYING 8 MINUTES
• SECAGEM RÁPIDA 8 MINUTOS
ALTO PODER DE COBERTURA
• HIGH COVER POWER
• ALTO PODER DE COBERTURA

ACABADO LISO
• SMOOTH FINISH
• ACABAMENTO LISO



PROFESSIONAL







PRIMER PROMOTOR PARA PLÁSTICOS

PRIMER PROMOTOR de Adherencia para una gran diversidad de plásticos. Se aplica antes de aplicar el adhesivo de plástico duro. Aplicación sobre los siguientes tipos de plásticos: ABS, policarbonato, policloro, PVC, polipropileno, polietileno, poliestireno, etc. Aplicación sobre la superficie de los plásticos antes de aplicar el adhesivo.

PREPARACIÓN: Limpiar y desengrasar la superficie antes de aplicar el primer. Aplicar 2 a 3 capas hasta que la superficie que cubren sea opaca. Secado total aproximado 15-20 minutos a 25 °C. Secado total aproximado 2-3 segundos para una correcta manipulación.

PRIMER PLASTIC ADHERENCE ACTIVATOR

PRIMER PLASTIC Adhesive primer for a great diversity of plastic. Apply before the adhesive is applied. Apply on the following types: ABS, PC, PP, PE, PS, etc. Apply on the surface of the plastic before the adhesive is applied.

PREPARATION: Clean and degrease the surface before applying the primer. Apply 2 to 3 coats until the surface is completely covered. Approximate total drying time 15-20 minutes at 25 °C. After use, immerse in water for 2-3 seconds.

PRIMER PROMOTOR DE ADESIÃO

PRIMER PROMOTOR de Adesão para uma grande variedade de plásticos. Aplicar antes de aplicar o adesivo de plástico duro. Aplicar sobre os seguintes tipos de plásticos: ABS, policarbonato, policloro, PVC, polipropileno, polietileno, poliestireno, etc. Aplicar sobre a superfície dos plásticos antes de aplicar o adesivo.

PREPARAÇÃO: Limpar e desengratar a superfície antes de aplicar o primer. Aplicar 2 a 3 camadas até que a superfície que cubra seja opaca. Secado total aproximado 15-20 minutos a 25 °C. Após o uso, mergulhar em água por 2-3 segundos.

PELIGRO - BANNER ROJO



SCOTCH-WEED REPAIR

3M