

AutoRepair - 4252 - Pintura para plástico antracita 500 ml.

Esmalte sintético mono-componente con excelente poder de agarre en plásticos. Compatible con barnices al agua y base acrílica. Secado rápido y alta adherencia.

Pintura para Plástico Antracita 500 ml El Esmalte Sintético Mono-Componente es una solución de alta calidad diseñada para proporcionar un excelente poder de agarre en plásticos. Este revestimiento acrílico es compatible con barnices al agua y base acrílica, lo que lo hace extremadamente versátil para una variedad de aplicaciones. Con su formulación de secado rápido y alta adherencia, este esmalte es ideal para la reconstrucción y repintado de partes plásticas de la carrocería, como paragolpes, spoilers y estriberas, dejando un acabado sólido y uniforme. Características Revestimiento acrílico de alta calidad. Secado rápido. Alta adherencia sobre múltiples sustratos, incluyendo metales y todo tipo de plásticos. Alto contenido en aditivos flexibilizantes. Indicado especialmente para la reconstrucción y repintado de partes plásticas de la carrocería. Deja un acabado sólido y uniforme. Aplicaciones El Esmalte Sintético Mono-Componente es ideal para talleres de carrocería y reparación de vehículos que buscan una solución eficiente y de alta calidad para la reconstrucción y repintado de partes plásticas. Su alta adherencia y flexibilidad aseguran que las superficies tratadas queden con un acabado profesional y duradero, compatible con barnices al agua y base acrílica. Instrucciones de Uso Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Pulverizar a una distancia de entre 20-30 cm. Dejar evaporar durante al menos 2 minutos. Repetir la operación si fuera necesario. Seco al tacto entre 5-10 minutos a 30°C. Este producto es esencial para profesionales que requieren una solución confiable y de alta calidad para el acabado de superficies plásticas y metálicas, garantizando un resultado duradero y estético.





AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

4252
PAINT PLAST
1K COLOR
PLASTIC
ANTHRACITE
1K PINTURA PARA
PLASTICOS
ANTRACITA
1K PLASTIC PAINT
ANTHRACITE



PANT PLAST 1K PINTURA PARA PLÁSTICOS

Alta adherencia a la mayoría de los plásticos. Secado rápido. Alta adherencia a la mayoría de los plásticos. Al aplicar en plásticos flexibles como PVC, polipropileno, etc., se recomienda aplicar la pintura en la cara interna de la carcasa para evitar problemas de adherencia.

PREPARACIÓN:
Limpiar la superficie a pintar con un limpiador adecuado. Aplicar la pintura en la cara interna de la carcasa para evitar problemas de adherencia. Repetir la operación si fuera necesario.

PANT PLAST 1K PLASTIC PAINT

High adhesion to most plastics. Fast drying. High adhesion to most plastics. When applying to flexible plastics such as PVC, polypropylene, etc., it is recommended to apply the paint to the inside of the housing to avoid adhesion problems.

PREPARATION:
Clean and degrease the surface to be treated. Apply the paint to the inside of the housing to avoid adhesion problems. Repeat the operation if necessary. Dry the surface before use.

PANT PLAST 1K TINTURA PLÁSTICOS

Alta aderência à maioria dos plásticos. Secagem rápida. Alta aderência à maioria dos plásticos. Ao aplicar em plásticos flexíveis como PVC, polipropileno, etc., recomenda-se aplicar a tinta na face interna da carcaça para evitar problemas de aderência.

PREPARAÇÃO:
Limpar e desengrassar a superfície a ser tratada. Aplicar a tinta na face interna da carcaça para evitar problemas de aderência. Repetir a operação se necessário. Secar a superfície antes de usar.

PELIGRO - DANGER - PERIGO

Este producto es altamente inflamable y puede causar incendios o explosiones. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua abundante. Mantener alejado de fuentes de calor y fuego. No fumar durante el uso. Guardar en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas. No verter el producto en el desagüe o en el medio ambiente. Consultar la hoja de seguridad adjunta para más detalles.

Este produto é altamente inflamável e pode causar incêndios ou explosões. Evitar o contato com a pele, os olhos e a roupa. Em caso de contato, lavar imediatamente com água abundante. Manter afastado de fontes de calor e fogo. Não fumar durante o uso. Guardar em um lugar fresco e seco, longe de crianças e animais de estimação. Não despejar o produto no ralo ou no meio ambiente. Consultar a folha de segurança anexa para mais detalhes.

This product is highly flammable and may cause fires or explosions. Avoid contact with skin, eyes and clothing. In case of contact, wash immediately with plenty of water. Keep away from heat and fire. Do not smoke during use. Store in a cool and dry place, away from children and pets. Do not pour the product down the drain or into the environment. Consult the safety sheet for more details.

AVISO DE REPARAÇÃO
Este produto é indicado para a reparação de plásticos. Não utilizar em metais ou madeira.

AVISO DE REPARAÇÃO
Este produto é indicado para a reparação de plásticos. Não utilizar em metais ou madeira.

AVISO DE REPARAÇÃO
Este produto é indicado para a reparação de plásticos. Não utilizar em metais ou madeira.