

AutoRepair - 4320 - Pegamento Adhesivo bicomponente para plástico 50 ml.

Adhesivo de 2 componentes para el sellado y reparación de plásticos. Rápida aplicación y un tiempo de secado de 90 segundos.

Descripción del Producto El Adhesivo de 2 Componentes para Sellado y Reparación de Plásticos es una solución de alta calidad diseñada para ofrecer una reparación rápida y efectiva en diversos tipos de plásticos. Este adhesivo de base PU es ideal para el sellado y reparación de plásticos, con una aplicación rápida y un tiempo de secado de solo 90 segundos. Es un producto fácil de usar que proporciona una gran solidez y garantiza una reparación perfecta e indetectable.

Características

- Mezcla volumen 1:1
- Color de la mezcla: Negro
- Tiempo de manipulación: 90 segundos
- Tiempo de lijado: 3 minutos
- Tiempo de pintado: entre 15 y 30 minutos
- Tiempo de curación: 24 horas a 25°C
- Aplicación con pistola manual para una mezcla homogénea
- Lijable y repintable una vez curado
- Eficaz en la mayoría de materiales plásticos: ABS, PP/EPDM, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PPY, etc.

Aplicaciones El Adhesivo de 2 Componentes es ideal para talleres de carrocería y reparación de vehículos que requieren una solución rápida y fiable para el sellado y reparación de plásticos. Su compatibilidad con una amplia gama de materiales plásticos y su rápida aplicación lo hacen una herramienta indispensable para trabajos de alta calidad y eficiencia.

Instrucciones de Uso

- Aplicar el adhesivo con una pistola manual para garantizar una mezcla homogénea del producto
- Extender el adhesivo sobre la superficie a reparar
- Tiempo de manipulación: 90 segundos
- Dejar secar y lijar después de 3 minutos
- Repintar entre 15 y 30 minutos después de la aplicación
- Curación completa en 24 horas a 25°C









Ref. Art. 4320



Contenido: 50 ml e-3



www.autorepaironline.es



AUTO REPAIR
AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Gómez del la Puerta, 31
38100 Santa Cruz de Tenerife - España
Tel: 922 79 31 88

COMPLEMENTO AL KIT 4320 - Se trata de un producto que permite sellar y reparar cualquier tipo de fuga de líquidos en los sistemas de refrigeración, calefacción, aire acondicionado, etc. de los vehículos. El producto se aplica directamente sobre la zona afectada y se deja actuar durante 24 horas. Después de este tiempo, el producto se seca y forma una capa impermeable que evita la pérdida de líquidos. El producto es compatible con todos los tipos de líquidos y no daña los componentes del sistema. El producto se aplica directamente sobre la zona afectada y se deja actuar durante 24 horas. Después de este tiempo, el producto se seca y forma una capa impermeable que evita la pérdida de líquidos. El producto es compatible con todos los tipos de líquidos y no daña los componentes del sistema.

