AutoRepair - 6581 - Disco de laminas BDX 115 mm. P-60 und.

Disco multiláminas de alto rendimiento 100% zirconio, ideal para uniones soldadas, metales, acero, inox. Perfecto para limpieza y decapado de piezas.Bajo nivel de embotamiento.

Disco Multiláminas de Alto Rendimiento 100% ZirconioLos discos multiláminas de alto rendimiento 100% zirconio están diseñados para diversas aplicaciones, incluyendo la ligera eliminación de material, el matizado y el acabado. Estos discos son perfectos para uniones soldadas, metales, acero inoxidable, y más. Su uso reduce el tiempo de trabajo y ayuda a disminuir los costes, ofreciendo un rendimiento superior y una vida útil prolongada.Características TécnicasAlto nivel de eliminación de material a un ritmo más rápido que productos similares de la competencia.Vida útil hasta un 30% más larga y funciona hasta un 20% más rápido que otras ruedas con aletas de circonio.Excelente soporte y vida extendida.Granos afilados que se renuevan constantemente, minimizando el riesgo de acristalamiento.Proporcionan un corte estable y aumentan la comodidad del trabajo al reducir la vibración.Excelentes en el mecanizado de acero inoxidable y acero negro.Datos TécnicosDiámetro: 125mm.Diámetro del agujero: 22.23mm.Granulación: 120.Velocidad máxima de trabajo: 80m/s (12250 rpm).Máquina: amoladora angular.Aplicación: eliminación de material.AplicacionesEstos discos multiláminas son ideales para talleres de carrocería y mecánica, permitiendo trabajar con precisión y eficiencia en la limpieza y decapado de piezas. Su diseño robusto y capacidad para mantener un bajo nivel de embotamiento aseguran un rendimiento óptimo y resultados profesionales en cada uso. Perfectos para operaciones que requieren un alto nivel de eliminación de material con una comodidad mejorada.

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }



