

AutoRepair - 7010 - Spray aceite desbloqueante MOS2 400 ml.

Aceite lubricante y desbloqueante con MoS2 para limpiar y lubricar piezas oxidadas. Acción rápida y eficaz, resistente al agua salada.

Spray Aceite Desbloqueante MoS2 400 ml El Spray Aceite Desbloqueante MoS2 400 ml es un lubricante de acción rápida y eficaz, ideal para limpiar y lubricar piezas oxidadas como tornillos, cerraduras y bisagras. Formulado con disulfuro de molibdeno (MoS2), este producto ofrece excelentes propiedades lubricantes, desplazando el agua y garantizando una fluencia óptima. Su uso en la industria y talleres mecánicos asegura una eliminación efectiva del óxido y una protección duradera contra la corrosión. El MoS2 proporciona una lubricación superior y protege las superficies tratadas del frío y el calor, resistiendo temperaturas de hasta 300°C antes de la oxidación. Además, este aceite desbloqueante es resistente al agua salada, previniendo la oxidación y protegiendo conexiones atornilladas atascadas y oxidadas. Es compatible con gomas y no contiene ácidos ni siliconas, lo que lo hace seguro para diversas aplicaciones.

Características Técnicas y Beneficios

Eliminador de óxido con MoS2: garantiza buenas propiedades lubricantes.

Acción rápida y eficaz: ideal para la industria y talleres.

Protege y aísla del frío y el calor.

Resistente al agua salada: previene la oxidación.

Adecuado para conexiones atornilladas atascadas y oxidadas.

Protege contra la corrosión y elimina crujidos y chirridos.

Resistencia a la temperatura: hasta 300°C antes de la oxidación.

Compatible con gomas: sin ácidos ni siliconas.

Formato: aerosol de 400 ml.

Presentación: caja de 12 unidades.

Aplicación Para utilizar el Spray Aceite Desbloqueante MoS2 400 ml, agite vigorosamente el envase antes de la aplicación. Elimine las partículas grandes de suciedad y pulverice el producto sobre las partes a lubricar, dejando que se evapore por un breve periodo de tiempo. Este aceite desbloqueante es indispensable para talleres de mecánica y mantenimiento industrial, proporcionando una solución eficiente y de alta calidad para limpiar y lubricar componentes oxidados y atascados.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLÉS TÉCNICOS

7010
ACEITE
PENETRANTE
CON MoS₂
MoS₂ PENETRATING OIL
LUBRIFICANTE COM MoS₂

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA
- TEMPERATURE RESISTANCE
- RESISTÊNCIA A TEMPERATURA

RESISTENTE AL AGUA SALADA
- SALTWATER RESISTANT
- RESISTENTE À ÁGUA SALADA

NO CONTIENE ÁCIDO SULFÚRICO
- DOES NOT CONTAIN ACID SULFURIC
- NÃO CONTEM ÁCIDO NENHUM SULFÚRICO



400 ml





