

AutoRepair - 7042 - Grasa blanca con Litio+PTFE 400 ml.

Grasa de litio con PTFE para un lubricado duradero de piezas móviles. Resistente al agua y al calor, protege contra la corrosión y previene la oxidación.

Grasa con Litio + PTFE 400 ml La Grasa con Litio + PTFE 400 ml es un lubricante superior formulado con base de grasa de litio, aceites minerales y disolventes, que garantiza un lubricado duradero de cualquier pieza móvil. Este producto es resistente al agua y al calor, proporcionando una excelente lubricación y protección para una amplia variedad de aplicaciones. Gracias a su alto contenido en PTFE, esta grasa es ideal para piezas expuestas a altos niveles de agua, ofreciendo una lubricación duradera y un sellado excelente contra la humedad y la suciedad. Su película seca evita la adhesión de polvo y suciedad, manteniendo siempre un aspecto limpio. Además, es altamente viscosa, asegurando una excelente lubricación a alta presión en pistones, rótulas, y otras piezas móviles.

Características Técnicas y Beneficios

- Lubricado duradero para todas las piezas móviles.
- Resistente al agua y al calor.
- Película seca que evita la adhesión de polvo y suciedad.
- Alto contenido en PTFE para piezas expuestas al agua.
- Excelente sellado contra humedad y suciedad.
- Previene la oxidación y alarga los intervalos de lubricación.
- Protección superior contra la corrosión.
- Gran compatibilidad con diferentes materiales, incluyendo metales y plásticos.
- No daña superficies pintadas.
- El PTFE sigue lubricando incluso si la grasa desaparece.
- Gran estabilidad térmica.
- Resistente a salpicaduras de agua salina, ácidos débiles y soluciones alcalinas.
- Libre de silicona, resinas y ácidos.
- Rango de temperaturas de aplicación: -15°C a +130°C (hasta 200°C en periodos breves).
- Formato: aerosol de 400 ml.
- Presentación: caja de 12 unidades.

Aplicación

Para utilizar la Grasa con Litio + PTFE 400 ml, agite bien el envase antes de usar. Asegúrese de que las piezas a engrasar estén limpias y pulverice generosamente a una distancia de 20-30 cm sobre las partes a tratar. Después de su uso, pulverice el aerosol boca abajo para limpiar la válvula. Esta grasa es ideal para talleres y mantenimiento industrial, proporcionando una solución eficaz y de alta calidad para lubricar y proteger una amplia variedad de componentes, asegurando una durabilidad y rendimiento óptimos.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLÉS TÉCNICOS

7042

**GRASA BLANCA
LITIO + TEFLÓN**

WHITE GREASE LI + PTFE
MASSA BRANCA LI + PTFE

EN LUBRICACIÓN A ALTA PRESIÓN
• HIGH PRESSURE LUBRICATION
• LUBRIFICAÇÃO A ALTA PRESSÃO

EN TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
• ANTICORROSIVE TREATMENT
• TRATAMENTO ANTICORROSIVO

EN RESISTENTE AL AGUA
• WATER RESISTANT
• RESISTENTE AL AGUA

EN ALTA DENSIDAD
• HIGH DENSITY
• ALTA DENSIDADE



PROFESSIONAL

400 ml



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLÉS TÉCNICOS

7042

GRASA BLANCA
LITIO+TEFLON

WHITE GREASE LI+PTFE
GRASSA BRANCA LI+PTFE

GRASA BLANCA A ALTA PRESIÓN
HIGH PRESSURE LUBRICANT
LUBRIFICACIÓN A ALTA PRESIÓN

ANTICORROSIVO
ANTICORROSIVE TREATMENT
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

NO CONTIENE PLOMO
NO CONTAINS LEAD
NO CONTIENE PLOMO

WATER RESISTANT
RESISTENTE AL AGUA

NO CONTIENE PLOMO
NO CONTAINS LEAD
NO CONTIENE PLOMO

WATER RESISTANT
RESISTENTE AL AGUA

NO CONTIENE PLOMO
NO CONTAINS LEAD
NO CONTIENE PLOMO

WATER RESISTANT
RESISTENTE AL AGUA

NO CONTIENE PLOMO
NO CONTAINS LEAD
NO CONTIENE PLOMO

WATER RESISTANT
RESISTENTE AL AGUA

