

AutoRepair - 7045 - Grasa cerámica 400 ml.

Grasa cerámica de alta calidad, resistente a temperaturas extremas (-40°C a 1400°C) y altas presiones. Protege contra la corrosión, oxidación y desgaste.

Grasa Cerámica 400 ml La Grasa Cerámica 400 ml es un producto de alta calidad formulado con base de grasa cerámica, aceites minerales y disolventes. Este lubricante es ideal para usar en condiciones extremas, soportando temperaturas desde -40°C hasta 1400°C y altas presiones. Su fórmula avanzada protege contra la corrosión, oxidación y el gripado de uniones roscadas, reduciendo el desgaste y evitando chirridos y crujidos. Resistente al agua fría, caliente y salpicaduras, esta grasa tiene un alto contenido en partículas cerámicas, lo que la hace perfecta para aplicaciones que requieren una alta resistencia a la presión. Es altamente eficaz en colectores y tubos de escape, turbocompresores, sondas lambda, hornos industriales, maquinaria pesada y más. Libre de ácidos y siliconas, no se resinifica, garantizando una protección duradera. Su color gris resiste picos de temperatura de hasta 1400°C.

Características Técnicas y Beneficios

Protege contra la corrosión, oxidación y el gripado de uniones roscadas. Reduce el desgaste, evita chirridos y crujidos. Resistente al agua fría, caliente y salpicaduras. Alto contenido en partículas cerámicas, resistente a altas presiones. Ideal para colectores, tubos de escape, turbocompresores, y más. Libre de ácidos y siliconas, no se resinifica. Color gris, resiste picos de temperatura de hasta 1400°C. Formato: aerosol de 400 ml. Presentación: caja de 12 unidades.

Aplicación

Para utilizar la Grasa Cerámica 400 ml, agite bien el envase antes de usar. Elimine cualquier resto de suciedad y pulverice uniformemente una fina capa a una distancia de 15-20 cm, dejando que se evapore. Después de su uso, pulverice el aerosol boca abajo para limpiar la boquilla. No mezcle con otras grasas. Esta grasa es ideal para talleres y mantenimiento industrial, proporcionando una solución eficiente y de alta calidad para lubricar y proteger una amplia variedad de componentes en condiciones extremas, asegurando una durabilidad y rendimiento óptimos.







7045 GRASA ADHESIVA CERÁMICA

7045 Possui uma consistência de aplicação e grau de aderência adequados para a maioria das aplicações. Graça com alto conteúdo de partículas cerâmicas, proporciona aderência para metais, cerâmicas, plásticos e ligas metálicas. Possui uma vida de espera, um tempo de cura, e uma vida útil de 12 meses. Disponível em 1kg e 5kg. Cor: GRIS. Remova o excesso de aplicação com um pano limpo e seco. Depois de 24h, o produto já pode ser aplicado.

7045 ADHESIVE CERAMIC GREASE

7045 Possui uma consistência de aplicação e grau de aderência adequados para a maioria das aplicações. Graça com alto conteúdo de partículas cerâmicas, proporciona aderência para metais, cerâmicas, plásticos e ligas metálicas. Possui uma vida de espera, um tempo de cura, e uma vida útil de 12 meses. Disponível em 1kg e 5kg. Cor: GRIS. Remova o excesso de aplicação com um pano limpo e seco. Depois de 24h, o produto já pode ser aplicado.

7045 MASSA ADHESIVA CERÁMICA

7045 Possui uma consistência de aplicação e grau de aderência adequados para a maioria das aplicações. Graça com alto conteúdo de partículas cerâmicas, proporciona aderência para metais, cerâmicas, plásticos e ligas metálicas. Possui uma vida de espera, um tempo de cura, e uma vida útil de 12 meses. Disponível em 1kg e 5kg. Cor: GRIS. Remova o excesso de aplicação com um pano limpo e seco. Depois de 24h, o produto já pode ser aplicado.

PELIGRO - DANGER - PERIGO

Este produto é altamente inflamável e pode causar danos à saúde. Evite o contato com a pele e os olhos. Use equipamento de proteção individual (EPI) adequado. Mantenha o produto longe de fontes de calor e fogo. Não fume, não beba e não coma durante o uso. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água corrente por pelo menos 15 minutos. Consulte o médico imediatamente. Este produto contém solventes orgânicos voláteis (SOV) e pode contribuir para a formação de ozônio e smog. Não use em áreas confinadas. Não descarte no lixo comum. Siga as instruções de descarte adequadas. Este produto é classificado como inflamável (H228) e irritante (H314). Consulte a ficha de segurança (FDS) para mais informações.



REPAIR

7045

onlinecanarias.es