

AutoRepair - 8302 - Remache Aluminio Estándar 4.8x18mm 500 U

Remache de aluminio estándar 4,8 x 18 mm con ala de 9,5 mm. Cabeza de aluminio y vástago de acero zincado en formato de 500 U. para automoción y taller.

Remache de Aluminio Estándar 4,8 x 18 mm Ala 9,5 mm 500 U. El remache de aluminio estándar 4,8 x 18 mm con ala de 9,5 mm es una solución práctica para trabajos de fijación y unión en automoción, carrocería, mantenimiento, montaje e industria. Está fabricado con cabeza de aluminio AL MG 3,5% y vástago de acero zincado, una combinación pensada para ofrecer un montaje seguro, una buena sujeción y un rendimiento fiable en aplicaciones profesionales habituales de taller. Esta referencia se suministra en formato de 500 U., una presentación especialmente adecuada para profesionales que necesitan disponibilidad continua de material, reposición frecuente y una gestión eficiente del stock. Su medida de 4,8 mm de diámetro, 18 mm de largo y ala de 9,5 mm lo convierte en una opción útil para múltiples operaciones de ensamblaje, fijación de chapas, paneles y componentes, siendo apto para automoción, mantenimiento técnico, montaje e industria.

Beneficios Principales: Fijación segura: adecuado para uniones firmes en trabajos de montaje y reparación. Construcción funcional: cabeza de aluminio y vástago de acero zincado. Formato profesional: presentación de 500 U. para consumo habitual en taller. Medida versátil: diámetro de 4,8 mm, largo de 18 mm y ala de 9,5 mm. Aplicación amplia: útil en automoción, carrocería, mantenimiento e industria.

Características y Especificaciones: Tipo de producto: Remache de aluminio estándar. Diámetro: 4,8 mm. Largo: 18 mm. Ø Ala: 9,5 mm. Cabeza: Aluminio AL MG 3,5%. Vástago: Acero zincado. Color: Aluminio. Formato de venta: 500 U. Uso recomendado: Automoción, taller, mantenimiento e industria.

Aplicaciones Recomendadas: Fijación de chapas, paneles y componentes en automoción. Trabajos de montaje y reparación en carrocería y taller. Operaciones de ensamblaje en mantenimiento técnico e industria. Uso profesional en uniones mecánicas ligeras y funcionales.

Instrucciones de Uso: Comprobar que el diámetro y largo del remache sean adecuados para la aplicación. Preparar el orificio de montaje con la medida correspondiente. Insertar el remache y utilizar la remachadora adecuada para su instalación. Verificar la correcta fijación del conjunto tras el remachado. Conservar el material en un lugar seco y protegido para mantener su estado.

